



**13**

**Baumit GmbH  
Reckenberg 12  
D-87541 Bad Hindelang**

Nummer der Leistungserklärung und Kenncode des Produkttyps:

**BDE13-WTM-00007-BM-3**

**EN 998-1:2016**

Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung  
auf Wände, Decken, Pfeiler und Trennwänden

|                                       |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten:                       | A1                                                                                                                                                                         |
| Wasseraufnahme:                       | $W_c$ 2                                                                                                                                                                    |
| Wasserdampf-<br>durchlässigkeit:      | $\mu \leq 20$                                                                                                                                                              |
| Haftzugfestigkeit:                    | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$<br>bei Bruchbild A, B oder C                                                                                                                    |
| Wärmeleitfähigkeit:<br>(Tabellenwert) | $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% |

Die Leistungserklärung ist unter [www.baumit.de](http://www.baumit.de) oder [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) unter  
Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.