



baumit.com

Baumacol FlexTop Vario
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-82005-BM

Verwendungszweck
**Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit
verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen und
Platten im Innen- und Außenbereich**

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
**System 4 für das Brandverhalten
System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale**

Harmonisierte Norm
EN 12004:2017

Notifizierte Stelle
**Säurefließner-Vereinigung e. V.
Kennnummer 1212**

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1 _{fl} / A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
Früh-Haftzugfestigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Dauerhaftigkeit, für:	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm ²

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 10.01.2025



ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu
und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.