



# FlexaColor

## Nachhaltigkeitsdatenblatt

**Produkt** Hochelastische, silikonverstärkte Acrylatfarbe für außen nach DIN 55945.  
G3, E2, S1, V2, W3, A3, C1 nach DIN EN 1062-1.

### Ökologischer Fußabdruck



Die aktuell gültige Umweltprodukt-Deklaration (EPD) finden sie **hier**

**Technische Daten** Alle technischen Daten finden Sie **hier** im aktuell gültigen Produktdatenblatt.

### Gebäude-Zertifizierungen

DGNB Kriterium ENV 1.2 erfüllte Qualitätsstufen	QS 1 - 4
QNG- Anforderungskatalog AHD 313	Ja

### Nachhaltigkeitsdaten

SVHC-Gehalt	< 0.1 %
Konservierer	enthalten siehe Sicherheitsdatenblatt
VOC-Gehalt RL 2004/42/EG	< 30 g/l
VOC-Limit LEED®	50 g/l erfüllt
Filmschutzmittel	enthalten siehe Sicherheitsdatenblatt
Blei-Verbindungen, Schwermetalle	< 0.1 %
Krebserregende VOC der Kategorien 1A und 1B	Nein gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)
EAK/AVV Abfallschlüssel	08 01 12; 15 01 02

Die Informationen und Datenangaben in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Mit Erscheinen eines aktuellen Nachhaltigkeitsdatenblatts verlieren die Vorgängerversionen ihre Gültigkeit. Die aktuellen Nachhaltigkeitsdatenblätter finden Sie auf unseren Internet-Seiten. Nachhaltigkeitsdatenblätter entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Das Nachhaltigkeitsdatenblatt ist nur zusammen mit den aktuellen Produktdatenblättern und Sicherheitsdatenblättern gültig, die zusätzlich zu beachten sind. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.