



- **Ausgleichstücke aus Hart-PVC**
- **Zum Nivellieren von Fassadentoleranzen bei der Befestigung von WDVS-Sockelschienen**
- **Leichtere Montage durch Einrasten auf dem Dübelschaft der Nageldübel mit Kragenkopf**

Produkt Ausgleichstücke aus Hart-PVC zum Nivellieren von Fassadentoleranzen bei Befestigung von WDVS-Sockelprofilen aus Blech oder Kunststoff, wie beispielsweise dem Baumit Thermotop Sockelprofil Evo.

Zusammensetzung Hart-PVC

- Eigenschaften**
- Hart-PVC, farblich sortiert nach Größe.
 - Rastet auf dem Dübelschaft des Baumit Nageldübels ein, um ein Herunterfallen beim Setzen oder Justieren des Nageldübels sicher zu verhindern.
 - Hinterlegscheiben zum Ausgleichen von Unebenheiten bei der Befestigung von WDVS-Sockelprofile.
 - Durch Kombination mehrerer Ausgleichstücke können Toleranzen individuell ausgeglichen werden.

- Anwendung**
- Zum Nivellieren von Fassadentoleranzen bei der Befestigung von WDVS-Sockelschienen.
 - Für Dübeldurchmesser 6 mm, 8 mm und 10 mm geeignet.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de

Technische Daten Profildicke: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm
Einsatzbereich: außen, Wand

| | 3 mm: 100 Stück | 5 mm: 100 Stück | 8 mm: 100 Stück | 10 mm: 100 Stück |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Farbe | Grün | Gelb | Orange | Blau |

| | 15 mm: 100 Stück |
|-------|------------------|
| Farbe | Schwarz |

Lieferform 100 Stück pro Beutel

Lagerung Die Ausgleichstücke sind unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern.

Qualitätssicherung Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

Allgemeines und Hinweise Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außen-dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.