



baumit.com

Mosaikputz

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-POB-920008-BM-1

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Innen- und Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Harmonisierte Norm

EN 15824 :2009

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)

Kennnummer 0432

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230008147-1-2

Prüfbericht Nr. 230008147-2-2

Klassifizierungsbericht Nr. 230008147-3-2

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V2 mittel
Wasseraufnahme:	W3 niedrig
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	B - s1 d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)
Gefährliche Substanzen:	NPD



baumit.com

Mosaikputz

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-POB-920008-BM-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 30.03.2015

Heiko Werf

Anlage

Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch aufrufbar.