




Baumit Baumacol AquaSafe Interior

Abdichtungsbahn für Innen



- **Ganzflächige Abdichtung**
- **Für Wand- und Bodenbereich**
- **Für den Innenbereich**

Produkt 3-lagige Abdichtungsmembran zum Schutz gegen Rissbildung und Feuchte an Wänden und am Boden unter im Dünnbettverfahren verlegten Fliesen und Keramik.

Zusammensetzung
Träger: Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig
Beschichtung: Modifiziertes Low Density Polyethylen

Anwendung Abdichtungsmembran zur Abdichtung unter keramischen Fliesen, Naturstein, etc. Geeignet für den häuslichen Bereich, z.B. Badezimmer und sonstige Feuchträume.

Technische Daten

Farbe:	blau
Brandverhalten:	B2 (DIN EN 4102)
Temperaturbeständigkeit:	- 30 + 90 °C
W-Wert:	W0-W2 (DIN 18534)
TVOC:	EMICODE EC 1 PLUS
Wasserdurchlässigkeit:	≥ 1,5 bar
Gewicht:	200 g/m ² +/- 20g/m ²
Qualitätskategorie:	Professional
Dicke:	0,50 mm +/- 0,1 mm

	Baumacol AquaSafe Interior
Breite	1000 mm

Lieferform Rollenlänge: 30 Meter, 1 Pal. 33 Rollen

Lagerung Bei Raumtemperaturen und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten.

Verarbeitung Dichtbahn in die frische Schicht Fliesenkleber (z.B. Baumacol FlexTop C2TE S1) einlegen, anschließend die Randzonen und die Stöße vollflächig mit systemkonformer Baumacol Abdichtung (Baumacol Proof, Baumacol Protect, Baumacol Protect 2K) überarbeiten. Darauf die Fliesen mit dem Fliesenkleber verlegen. Es wird empfohlen Baumacol FlexTop zu verwenden, um die Gefahr der Rissbildung vom Untergrund zu minimieren.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.