

Baunit Baumacol Medio

Mittelbettkleber für mittlere Klebedicken



- für Klebedicken bis 20 mm
- zum Ausgleichen von Untergrundunebenheiten
- gute Haftung

Produkt Grauer, hydraulisch abbindender, Mittelbettklebemörtel auf Zementbasis für Klebedicken von 4-20 mm. im Innenbereich. Entspricht den Güteanforderungen der PN-EN 12004:2002 – Klasse C1.

Zusammensetzung Zement, Sande, Additive zur besseren Verarbeitung

Eigenschaften

- grauer, pulverförmiger, hydraulisch abbindender, mineralischer, nach Wasserzugabe geschmeidiger Klebemörtel
- hohe Festigkeit
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- gute Untergrundhaftung

Anwendung Zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Klinkerplatten, Ziegelfliesen, sowie stark profilierter Platten ohne Ausgleichen des Untergrundes im Zuge der Fliesenverlegung bis 20mm im Innenbereich.

Technische Daten

Norm:	EN12004:2002
Klassifizierung:	C1
Qualitätskategorie:	Economy

	25 kg
Verbrauch	ca. 3 kg/m ² - 15 kg/m ² je nach Schichtdicke
Wasserbedarf	ca. 6 l/Sack - 7 l/Sack

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Lieferform Sack – 25 kg; 52 Säcke pro Palette = 1.350 kg

Lagerung Trocken 12 Monate lagerfähig.

Qualitätssicherung Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund

Der Untergrund muss hart, fest, frostfrei, staub-, fett- und ölfrei sein.

Geeignete Untergründe:

- Beton,
- Estrich,
- Porenbeton,
- Klinker,
- Zement- und Gipsfertigputz,
- Gipskartonplatten,
- Gipswandplatten,
- Anhydritestrich;
- in Wohnräumen und in öffentlichen Gebäuden

Bedingt geeignete Untergründe:

- Betonfertigteile
- schalglatter Beton

Ungeeignete Untergründe:

- Holz
- Metall
- Kunststoff
- Untergründe auf Zementbasis vor Abschluss des Abbindevorganges

Untergrund- vorbereitung

Reinigen und Staub entfernen, mit entsprechendem Grund grundieren:

- saugfähige Untergründe – Baunit Grund
- nicht saugfähige Untergründe – Baunit Supergrund

Verarbeitung

Produktvorbereitung

Sackinhalt in entsprechende Menge reines Wasser einstreuen und ca. 3 min mit sauberem, langsam laufendem Rührwerk homogen anmischen. Nach ca. 15 min nochmals kurz anmischen.

Anwendung:

Baumacol Medio auf den Untergrund auftragen (Traufel beim Verteilen des Klebers im 45°-Winkel halten). Ausschließlich frischen Kleber verarbeiten, ev. Kleberreste mit nassem Schwamm entfernen.

Für eine hohlraumfreie Verlegung ist das kombinierte Verlegeverfahren (Floating-Buttering) anzuwenden. Dazu wird zusätzlich zum Untergrund auch auf die Fliesenrückseite Kleber aufgetragen.

Nachbehandlung:

Frische Verlegeflächen sind ca. 48 Stunden vor mechanischer und thermischer Belastung zu schützen (verlegte Fliesen dürfen in dieser Zeit weder betreten noch belastet werden).

Allgemeines und Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, Regen, direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder Zugluft verarbeiten. Bis zur vollen Erhärtung schützen.

- Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verlängern Trocknungszeit, niedrige Temperaturen beschleunigen Abbinde- und Härtezeit!
- Keine Zusatzmittel begeben!
- Untergrund und Verlegematerial nicht vornässen.
- Angegebene Einlegezeit ist unbedingt einzuhalten – nach Überschreitung dieser Zeit und Austrocknung der Kleberschicht ist der Kleber vom Untergrund zu entfernen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.