

Baumit ReClean

Fassadenreiniger



- **Hohe Schmutzlösekraft**
- **Biologisch abbaubar**
- **Universell**

Produkt	Konzentrierter Fassadenreiniger mit hoher Schmutz- und Fettlösekraft, sowie guten Pflegeeigenschaften. Zur Entfernung von normalem und hartnäckigem Schmutz von Fassadenflächen. (Schmutz, Staub, Öl, Fett, etc.)	
Zusammensetzung	Nicht-ionische und anionische aktive oberflächenreinigende Stoffe, Zusätze, Wasser	
Eigenschaften	Hocheffizient und effektiv, nicht schaumbildend, leicht zu verarbeiten, biologisch abbaubar	
Anwendung	Zur Entfernung von normalem und hartnäckigem Schmutz, sowie von Öl und Fett. Anwendbar im Innen- und Außenbereich auf allen mineralischen, kunstharz- und dispersionsgebundenen Oberflächen. Kann dem Waschwasser bei Hochdruckreinigern zugesetzt werden. Gereinigte Flächen können mit Baumit Farben überarbeitet werden.	
Technische Daten	Rohdichte:	1 kg/dm ³
	pH-Wert:	ca. 8
	Qualitätskategorie:	Professional
	Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.	
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig.	
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors.	
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.	
Untergrund	Anwendbar auf allen mineralischen, kunstharz- und dispersionsgebundenen Oberflächen	
Verarbeitung	Abhängig vom Verschmutzungsgrad, kann Baumit ReClean pur oder mit Wasser verdünnt angewendet werden. Verdünnung: <ul style="list-style-type: none">■ schwache Verschmutzung: 1:10■ durchschnittliche Verschmutzung: 1:5■ Starke oder hartnäckige Verschmutzung: 1:1 oder unverdünnt	
	Der Auftrag kann mittels Handsprühergerät oder bei hartnäckigen Verschmutzungen mittels harter Bürste erfolgen. Baumit ReClean kann auch über das Waschwasser dem Hochdruckreiniger beigemischt werden. Bei gravierenden Verschmutzungen Baumit ReClean mehrmals auftragen und die Oberfläche mit einer harten Bürste reinigen. Einwirkzeit auf dem Untergrund je nach Verschmutzung 2 bis 20 Minuten. Anschließend gründlich mit lauwarmen Wasser oder Hochdruckreiniger nachwaschen.	
Allgemeines und Hinweise	Luft-, Material- und Untergrundtemperatur nicht unter +5° C. Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind entsprechend schützen (z. B. mittels Gerüstschutznetz). Es wird empfohlen, den Reiniger vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.	

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.