



# Baumit Baumacol Proof Gel

verarbeitungsfertige schnelle Abdichtung

## Vorteile

- mit Sicherheitsfarbpigment
- unter Fliesen und Platten
- hohe Ergibigkeit



## Produkt

Gebrausfertige, einkomponentige Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich. Tropfarm, rissüberbrückend und schnelltrocknend. Geringer Verbrauch von 1 kg/ m<sup>2</sup>. Sehr leichte und sichere Verarbeitung mit Bürste, Rolle und Spachtel.

**Zusammensetzung** Wässrige Polyacrylatdispersion, lösungsmittelfrei.

## Eigenschaften

Baumacol Proof ist eine einkomponentige, gebrauchsfertige Dichtfolie. Es kann durch Rollen oder Spachtel aufgebracht werden.

## Anwendung

Nur im Innenbereich zur fugenlosen Abdichtung gegen drucklos ablaufendes Wasser direkt unter dem keramischen Belag in Brausen, Duschkabinen, Badezimmern geeignet.

## Technische Daten

| Produkt             |              |
|---------------------|--------------|
| Farbe:              | gelb         |
| Norm:               | DM, EN 14891 |
| Qualitätskategorie: | Premium      |
| Verlegereife:       | ca. 3        |

| Variante(n) | 8 kg | 7 kg                      | 20 kg | 25 kg                     |
|-------------|------|---------------------------|-------|---------------------------|
| Verbrauch   |      | ca. 1.5 kg/m <sup>2</sup> |       | ca. 1.5 kg/m <sup>2</sup> |

## Lieferform

7 kg Kübel; 85 Kübel / Palette = 595 kg.  
25 kg Kübel; 24 Kübel / Palette = 600 kg

## Lagerung

Trocken und frostfrei, im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

## Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter [www.baumit.com](http://www.baumit.com) oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Untergrund</b>               | <p>Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den aktuell gültigen Normen entsprechen.</p> <p><b>Geeignete Untergründe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beton</li> <li>■ Porenbeton</li> <li>■ Fertigputze auf Zementbasis</li> <li>■ Gipsbaustoffen</li> <li>■ Hartschaumplatten</li> <li>■ Polyester</li> <li>■ Fliesen</li> </ul> <p><b>Ungeeignete Untergründe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht geeignet bei Druckwasserbelastung wie z. B. Schwimmbecken und im Außenbereich (Terrasse, Balkon)</li> </ul> |
| <b>Untergrundvorbereitung</b>   | Bei empfindlichen Untergründen ist eine entsprechende Untergrundvorbehandlung durch Grundieren erforderlich. Untergrund auf Verlegereife prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verarbeitung</b>             | Das Material direkt aus dem Gebinde heraus mittels geeigneten Werkzeugs in zwei voneinander unabhängigen Arbeitsgängen, fehlerstellenfrei in gleichmäßiger Schichtdicke vollflächig aufbringen. Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen muss die Beschichtung entsprechend abgetrocknet sein. In den Wand- und Bodenanschlüssen ist Baumacol Strap zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeines und Hinweise</b> | <p>Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten.</p> <p>Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.