



Baumit Baumacol Strap Fix

elastisches Dichtband

Vorteile

- **selbstklebend**
- **im System mit Baumacol Proof oder Protect**
- **gute Haftung**



Produkt

Butyl basiertes, selbstklebendes, flexibles Dichtband in Verbindung mit Baumacol Proof Gel und Protect 1K/ 2K. Sehr gute Anhaftung auf fast allen Untergründen. Für den elastischen und wasserdichten Anschluss im Wand- und Bodenbereich.

Zusammensetzung

Träger: Polypropylen-Vlies
Beschichtung: Selbstklebender Butylkautschuk, dauerelastisch und alterungsbeständig
Liner: Release-Papier

Anwendung

Zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten an Wand- und Boden, im Innen- und Außenbereich.

Technische Daten

Produkt	
Norm:	DIN EN ISO 9001:2008
Temperaturbeständigkeit:	- 5 + 60 °C

Lieferform

Rollenlänge: 20 Meter, 10 Meter

Lagerung

Bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten

Verarbeitung

Dichtband in den adäquaten frischen Baumacol Fliesenkleber einlegen, anschließend die Randzonen und die Stöße vollflächig mit systemkonformer Baumacol Abdichtung (Baumacol Proof, Baumacol Protect, Baumacol Protect 2K) überarbeiten. Temperaturen über 28°C können das Abziehen der Release-Folie erschweren.

Verfügbare Zusatzprodukte:

Eckbänder und Manschetten im System: Baumacol InCorner, Baumacol ExCorner, Baumacol Sleeve, Baumacol Gully

Allgemeines und Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten!

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.