

Baumit ReClean

Pesuaine määratud aluspinna puhastamiseks



- **Universaalne**
- **Biolagunev**
- **Määratud aluspinnale**

Toode Kontsentreeritud pesuaine, millel on kõrge mustuse ja rasva lahustamise võimekus. Kasutatakse fassaadide ja siseruumide viimistletud pindade pesemiseks mustusest, tolmust, õlist, rasvast jt.

Koostis Mitteioonsed ja anioonsed pindaktiivsed puhastusained, lisandid, vesi.

Omadused Väga tõhus, ei tekita vahtu, kergesti kasutatav.

Kasutusvaldkond Mustuse õli ja rasva eemaldamiseks viimistletud ja viimistlemata pindadelt. Kasutatav sise- ja välitingimustes kõigil mineraalsete ja polümeersete sideainete põhiste värvide ja krohvidega viimistletud pindade puhastamisel. Kõrgsurvepuhasti pesuveele lisatav. Puhastatud ja kuivanud pindu saab viimistleda.

Tehnilised andmed Tihedus: 1 kg/l
pH-väärtus: ca. 8

	Kanister 5 L
Kulu	ca. 0.5 - 0.8 l/m ²
Maht	ca. 6 - 10 m ² /5l anum (1:1 veega lahjendatuna)

Praktikas arvestatakse tavaliselt ca 10% materjalikaoga. Tabelis toodud materjalikulu väärtused ei sisalda materjali kadu ega aluspinna tekstuurist ja imavusest tingitud lisakulu. Materjali kulunorm sõltub pinnale kandmise tehnikast ja toote konsistentsist.

Säilitamine Toode säilitada kaubaalusel kuivas, jahedas ja külmakindlas keskkonnas. Avamata pakendis toote säilivusaeg 12 kuud.

Kvaliteedigarantii Pidev ettevõttesisene kvaliteedikontroll tootjate laboratooriumites.

Klassifitseerimine kemikaalseaduse kohaselt Kemikaalseadusele vastavad ohutusnõuded leiata ohutuskardilt (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 31 ja lisa II kohaselt) www.baumit.ee või küsige Baumiti esindajalt.

Aluspind Sobib kõikidele mineraalsetele ja sünteetilisele vaigu põhisele ning dispersioonvärvide ja -krohvidega kaetud pindade pesemiseks.

Aluspinna ettevalmistamine Enne pesemist puhastada aluspind näiteks harjaga pükides lahtisest mustusest.

Töötlemine ja kasutamine Sõltuvalt aluspinna määrdumisest võib Baumit ReCleani kasutada lahjendamata või veega lahjendatuna. Lahjendamine:

- vähene määrdumine lahjendada 1:10 veega
- keskmiselt määrdunud pinnade korral lahjendada 1:5 veega
- tugevalt määrdunud pinnad e korral lahjendada 1:1 veega või kasutada või lahjendamata kujul

Kanda pinnale pihustades või harjaga. Tugevate aluspindade korral võib kasutada pesemisel ka tugevamat harja mustuse eemaldamiseks. Kõrgsurvepesuri kasutamisel võib pesuaine lisada ka pesuveele. Tugevasti määrdunud aluspinda on soovitatav pesta mitu korda. Soovitatav pesuvahendi kokkupuuteaeg pestava pinnaga on sõltuvalt aluspinna omadustest ja mustusest 2 kuni 20 minutit. Pärast pesuaine kasutamist loputada hoolikalt leige veega või kõrgsurvepuhastiga.

Juhised ja märkused Pesemise vältel kaitsta fassaadi otsese päikese kiirguse, tuule eest. Kasutamistemperatuur 5 kuni 30° C.
Enne kasutamist on tungivalt soovituslik pesuaine toimet ja resultaati kontrollida väiksema nurgataguse pinna pesemisel!

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel Bauniti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baunit soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses Bauniti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.