



Baumit FüllSchaum B1

Vuugivaht B1



Eelised

- SILSi soojustusmaterjali vuukide täitmiseks
- Kiiresti reageeriv
- Süsteemne PUR vaht

Toode

Kiiresti reageeriv 1K montaaživaht SILSi soojustusmaterjali vuukide (≤ 5 mm) täitmiseks.

Omadused

- Niiskuse toimel tarduv
- Ühekomponentne
- HFC-vaba polüüretaanvaht
- Vastupidav kuumusele, veele ja mädanemisele.
- Kiire paigaldamine tänu lühikesele väljumis- ja kõvenemisajale.

Tehnilised andmed

Toode	
Tuletundlikkus:	B1
Tihedus:	ca. 20 kg/m ³ (täidetud vuugis)
Vihmakindlus:	ca. 600 Pa
Soojusjuhtivustegur:	ca. 0.035 W/mK

Tarnevorm

750 ml, 1 karp = 12 tk

Aluspind

Aluspind peab olema tugev, kandev, kuiv, puhas ning tolmuva ning naket takistavate aineteta. Lisaks peab aluspind olema puhastatud hallitusest ja vetikatest.

Töötlemine ja kasutamine

Kasutamine Enne kasutamist raputada Baumit FüllSchaum tugevalt vähemalt 20 korda. Vajadusel niisuta vahuga täidetavaid vuuke veidi.

Vaht sisestatakse vuukidesse aeglaselt ja ühtlalt doseerides. Üle 30 mm sügavuste vuukide puhul tuleb jälgida, et need oleksid mitmes kihis täidetud ja vahepeal niisutatud. Maksimaalne Vuugi laius soojustusplaatide vuukide täitmiseks täiteva-huga ≤ 5 mm. Suuremad vuugid tuleks sobiva isolatsioonimaterjali kiiluga täita.

Vahupritsmid tuleb kohe eemaldada. Kõvenenud vahtu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Juhised ja märkused Kasutamistingimused:

Õhu, aluspinna ja toote temperatuur peab töötamise, materjalide kasutamise, kuivamise/kõvastu-mise ajal olema 5 kuni 30°C.

Vahu paigaldamine võib toimuda ainult õues või hästi ventileeritavates ruumides. Kaitstavad alad (aknalauad, aknad, põran-dakatted jne) peavad olema kaetud.

Ärge transportige sõiduki sisemuses, vaid ainult pagasiruumis.

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumit soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.