



Baunit SchlagDübel N

Nael-tüübel SILSi kinnitamiseks

Eelised

- Tugev ankurdus aluspinnas
- Turvaline ja kiire kinnitus
- Kõikidele aluspinnaklassidele

Toode

Tüübel on Baunit SILSi sertifitseeritud mehhaaniline lisakinnitus. 60 mm taldriktüüblit kasutatakse soojustusmaterjali (EPS, mineraalvill) kinnitamiseks mineraalsele aluspinnale

Omadused

- Kiire ja lihtne paigaldus
- Multikinnitussoon - ankurussügavus 25 - 55 mm
- Eelpaigaldatud nael kiireks kinnitamiseks
- Saab kasutada koos tüüblitaldrikuga (VT 90 ja SBL 140 plus)

Kasutusvaldkond

Kasutamiseks lisakinnitusena Baunit SILS süsteemides, milles on soojustusmaterjaliks EPS ja mineraalvill.

Sobivad aluspinnad:

- A - betoon
- B - täiskivid või -plokid
- C - õoneskivid või -plokid
- D - poorne kergbetoon kergtäiteainega
- E - poorbetoon

Tüübel on Baunit soojusisolatsiooni-liistsüsteemide (SILS) sertifitseeritud komponent (SILS ETAG 004 kohaselt).

Tehnilised andmed

Toode	
Min. puuraugu sügavus:	35 mm (aluspinna kasutuskategoori E korral 55 mm)
Norm:	ETA-17/0078
Kasutuskategooria:	A B C D E
Ankurdamissügavus:	min. 25 mm (aluspinna kasutuskategoori E korral 45 mm)

Töötlemine ja kasutamine

Puurimine

Puurimisel kasutada vastavalt aluspinna materjalile sobivat puurimismeetodit, et ei kahjustataks aluspinda. Kui aluspinnaks on õoneskivid või -plokid, poorne kergbetoon (kergtäiteaine), poorbetoon, siis puurida ilma löögifunktsiooni kasutamata. Teostades tüüblite väljatõmbe katsed saab määrata tüübli ja puurimis meetodi sobivuse aluspinnaga. Kasutada Ø 8 mm läbimõõduga puuri ja puurauk puhastada. Ettenähtud tüübliaugu kaugus fassaadi nurgast ja sokliiistust on ca 10 cm.

Tasapinnalise montaaži korral peab puuraugu sügavus olema ankurdussügavusest vähemalt 10 mm võrra sügavam. Õige tüübli pikkus valitakse aluspinna tüübist, krohvikihi ja liimikihi ning soojustusmaterjali paksusest tulenevalt.

Juhised ja märkused

Kasutamistingimused: Õhu, aluspinna ja toote temperatuur peab töötamise, toodete kasutamise ajal olema 5-30°C. Mineraalvilla lamellide korral tuleb kasutada 140 mm tüüblitaldrikut. Sõltuvalt mineraalvilla plaatide tugevusest tuleb vajadusel kasutada 90-110 mm läbimõõduga tüüblitaldrikuid. Tüüblite arv sõltub ehitise tuulekoormusest, aluspinnast, SILS süsteemist jt asjaoludest.

Märkused: Tüübel, mis ei kinnitu aluspinda tuleb eemaldada ja paigaldada lähedusse uus.

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel Bauniti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baunit soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses Bauniti toodete kasutamise eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.