

# Baunit FassadenProfil A

## Baunit Perfil A



- **Superficie altamente resistente**
- **Baja conductividad térmica**
- **Fácil de aplicar**

<b>Producto</b>	Perfil decorativo de fachada tipo A
<b>Composición</b>	Poliestireno Expandido EPS de 27 kg/m3 de densidad, revestido con resina de sintética , áridos de cuarzo y áridos tipo Baunit Beschichtungsmasse DKF 075
<b>Propiedades</b>	Moldura de EPS con revestimiento final , no es necesario ningún revestimiento adicional. Se puede aplicar una pintura posterior.
<b>Forma de entrega</b>	Perfil 2,5 m
<b>Aseguramiento de la Calidad</b>	Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.
<b>Aplicación</b>	Gracias a su recubrimiento flexible, las molduras para fachadas son fáciles de aplicar, incluso sobre mampostería curva. Se pueden producir diseños especiales de acuerdo con las necesidades del cliente final. El pegado de la moldura a la superficie se realiza con el mortero adhesivo (por ejemplo Baunit StarContact) al 100% de la superficie. La unión entre una moldura y otra se sella con Baunit PU StossFugenKleber. El remate final de la moldura en las zonas donde sea necesaria se realiza con la masilla DKF 75.

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. No eximen al comprador de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto.