

Baumit SealPaint

Peinture pour membrane d'étanchéité liquide



- **Protection et décoration de la membrane d'étanch**
- **Adapté au trafic piéton**
- **Facile à appliquer, séchage rapide**

Produit

Revêtement de finition mono-composant en phase solvant, prêt à l'emploi, à séchage rapide. Composant du système d'étanchéité liquide (S.E.L.) **Baumit SealSystem**.

SUPPORTS ADMISSIBLES	APPLICABLE SUR
Balcons, coursives, loggias	Baumit SealCover
Escaliers, gradins extérieurs, passerelles	Baumit SealCover Fiber
Auvents, bandeaux, corniches...	

Composition

Liquide teinté à base de résines de polyuréthane en phase solvant.

Domaine d'emploi

Couche d'usure et de finition de la membrane d'étanchéité **Baumit SealCover** en zone circulaire (classe SE2), applicable en climats de plaine et de montagne, conformément aux « Règles Professionnelles S.E.L. balcons et planchers sur espaces non clos ».

Baumit SealPaint est également utilisable en zone non circulaire (classe SE1).
Applicable en travaux neufs ou en rénovation

CARACTÉRISTIQUES			
Densité à 20 °C :	1,17	Étirement avant rupture après vieillissement :	372 % (EN ISO 527)
Extrait sec en poids :	56 %	Résistance en traction après vieillissement :	2,7 MPa (EN ISO 527)
Dureté :	30 (shore A)	Résistance à la pression d'eau :	Pas de fuite (EN 1928)
Émissions air intérieur :	Classe C	Température de service :	- 40 °C à + 90 °C
Étirement avant rupture :	289 % (EN ISO 527)	Adhérence sur Baumit SealCover :	> 2 MPa (EN 1542)
Résistance en traction :	3,7 MPa (EN ISO 527)	Aspect :	Mat-soie

Teintes :
Blanc ; gris-clair ; gris-foncé ; beige

Conditionnement

Pot métallique de 5 kg

Stockage

9 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Classification européenne sur les produits chimiques

Veillez consulter la fiche de données de sécurité (conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement n° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18.12.2006) sur www.baumit.com ou demandez la fiche de données de sécurité au fabricant concerné.

Etat du support

Le support doit être sain, propre et sec. La reconnaissance et la vérification du support doivent être réalisées conformément aux spécifications des « Règles Professionnelles S.E.L. balcons et planchers sur espaces non clos ».

Préparation des supports

Se référer aux indications de la fiche technique de **Baumit SealCover**. Le revêtement **Baumit SealPaint** est applicable 12 à 24 heures après la dernière couche de **Baumit SealCover** ; ce délai est allongé par temps froid et humide.

Application

- Outillage : brosse, rouleau. Nettoyer les outils au diluant synthétique.
- Préparation : bien homogénéiser **Baumit SealPaint** avant emploi (homogénéiser à vitesse lente pour éviter l'incorporation de bulles d'air).
- Application : appliquer **Baumit SealPaint** en une ou deux couches. Laisser sécher 3 à 6 heures (et pas plus de 36 heures) entre les deux couches.
- Pour réduire la glissance, mélanger **Baumit SealPaint** avec 10 à 20 % de sable ultra-fin **Baumit SealSand** puis appliquer la peinture ainsi préparée. Consulter la fiche technique correspondante.
- Consommation : 150 à 200 g/m²/couche.
- Séchage à 20 °C et 50 % HR : sec au toucher en 2 à 3 heures ; séchage complet en 7 jours.

Consignes et recommandations

La température de l'air ambiant et du matériel doit être comprise entre +5 °C et +35 °C pendant l'application et le séchage. La température du support ne doit pas excéder +40 °C. Ne pas appliquer par temps de pluie menaçante ou humidité relative importante (≥ 85 %).

Les consommations de **Baumit SealPaint** sont données pour une application au rouleau, sur surface lisse et dans des conditions optimales.

Si la surface sur laquelle le système d'étanchéité est appliquée comporte des zones d'accumulation d'eau, il convient de les nettoyer régulièrement pour éviter les agressions biologiques et microbiennes.

Mesures de sécurité : **contient des isocyanates : à compter du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant utilisation industrielle ou professionnelle** ; respecter les conseils de prudence du produit ; protégez les yeux, la peau et les voies respiratoires avec des équipements de protection appropriés. La manipulation et le stockage du produit devront s'effectuer conformément au présent document et à la FDS du produit. Ne pas rejeter dans l'environnement. Protéger toute surface qui risque d'être endommagée ; le cas échéant, nettoyer la surface avec un chiffon imbibé de diluant synthétique.

Textes de référence :

- ETA-22/0356
- Règles Professionnelles S.E.L. Balcons et Planchers sur espaces non clos (juillet 2021)
- Fiches systèmes Baumit SealSystem SE1, SE2

Nos recommandations techniques orales et écrites liées à l'utilisation, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, fondées sur nos expériences et correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques, sont sans engagement et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel et aucune obligation annexe résultant du contrat d'achat. Elles ne dégagent pas l'acheteur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.