

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 01-BFR-CERAMICFIX



## 1. Code d'identification unique du produit type :

Baumit CeramicFix

## 2. Usage(s) prévu(s) :

Mortier-colle amélioré (C2), déformable (S1), résistant au glissement (T), avec temps ouvert allongé (E)

## 3. Fabricant :

Baumit SAS

ZAC du Gué de Launay – 1, impasse de la Centrale – FR 77360 Vaires-sur-Marne

## 4. Mandataire :

Non applicable

## 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

## 6. Norme harmonisée :

NF EN 12004-1 : 2017

## Organisme(s) notifié(s) :

CSTB, n° 0679

## 7. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristique essentielle	Performance
Réaction au feu	E
Adhérence initiale par traction	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après action de la chaleur	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Glissement	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Temps ouvert (adhérence par traction après 30 min)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Déformation transversale	$\geq 2,5 \text{ mm}$

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Bertrand RUOT, Responsable Technique et Marchés

À Vaires-sur-Marne, le 14 juin 2023