



Baumit Dabo VHT-R-4.8

Βίδες υποστρώματος ξύλου, τσιμεντοσανίδας ή Light Steel



Πλεονεκτήματα

- Οργανικό γαλβάνισμα
- Επίστρωση Climadur
- Πιστοποίηση με ETA

Προϊόν

Βίδες με οργανικό γαλβάνισμα συνδυαζόμενες με τη ροδέλα Baumit Dübelteller SBH-T 2G για υποστρώματα ξύλου, τσιμεντοσανίδας ή Light Steel ($\geq 0,5 \text{ mm} \leq 0,75 \text{ mm}$). Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Σύνθεση

Χάλυβας, οργανικό γαλβάνισμα.

Ιδιότητες

- Χάλυβας υψηλής αντοχής
- Climadur με επικάλυψη - επίστρωση υψηλής ποιότητας για προστασία έναντι της διάβρωσης (15 κύκλοι Kesternich, DIN 50018, 1997)

Εφαρμογή

- Για τοποθέτηση μεμβρανών σε σκεπές και υπόστρωμα φύλλου χάλυβα $\geq 0,5 \text{ mm} \leq 0,75 \text{ mm}$, ξύλου ή βάσης ξύλου
- Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα ξύλου, τσιμεντοσανίδας
- Συνδυασμός με τη ροδέλα Baumit Dübelteller SBH-T 2G

Τεχνικά χαρακτηριστικά

προϊόν	
Διάμετρος βύσματος:	4,8 mm
Ελάχιστο βάθος οπής διάτρησης:	μέταλλο: πάχος μονωτικού + 20 mm, ξύλο: πάχος μονωτικού + 30 mm
Πρότυπο:	ETA-07/0013
Κατηγορία ποιότητας:	Professional

Τρόπος παράδοσης

βύσμα	VHT-R-4.8x35	VHT-R-4.8x50	VHT-R-4.8x60	VHT-R-4.8x70	VHT-R-4.8x80	VHT-R-4.8x90
τμχ. / κουτί	500	500	500	500	500	250

βύσμα	VHT-R-4.8x100	VHT-R-4.8x120	VHT-R-4.8x140	VHT-R-4.8x160	VHT-R-4.8x180	VHT-R-4.8x200
τμχ. / κουτί	250	250	250	250	100	100

Αποθήκευση

Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία.

Διασφάλιση ποιότητας

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα θα πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα B2259, B6400 και η επιτεδότητα των τοίχων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18202.

Προετοιμασία υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.

Τρόπος εργασίας **Διάτρηση των οπών:**
Τρθηήστε στην περιοχή που έχει εφαρμοστεί η κόλλα, αφού έχει ωριμάσει επαρκώς. Η διάμετρος του τρυπανιού πρέπει να συμφωνεί με την διάμετρο του βύσματος.

Βάθος διάτρησης:

Για τον υπολογισμό του βάθους διάτρησης συμβουλευτείτε τον Πίν. 1.

Τοποθέτηση βυσμάτων:

Η επιλογή, ποσότητα και τοποθέτηση των βυσμάτων θα πρέπει να συμφωνεί με τις προδιαγραφές ÖNORM B 6400 και B 6410. Ελέγξτε ότι το υπόστρωμα αγκύρωσης για την τοποθέτηση του βύσματος έχει την απαιτούμενη αντοχή πριν την τοποθέτηση των βυσμάτων.

Κατανάλωση: min. 6 βύσματα/m².

Προσδιορισμός μήκους (ελάχιστα μήκη)	
φύλλο χάλυβα	πάχος μόνωσης + 20 mm
ξύλο / τσιμεντοσανίδα	πάχος μόνωσης + 30 mm

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες Εργαστείτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από +5°C.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.