



Baumit EasyPro

Αφρός συγκόλλησης μονωτικών πλακών EPS



Πλεονεκτήματα

- Συγκόλληση μονωτικών πλακών EPS
- Ενός συστατικού
- Εύκολη εφαρμογή

Προϊόν

Αφρός πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (EPS).

Σύνθεση

Μείγμα πολυουρεθάνης

Ιδιότητες

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού έτοιμος για χρήση, εύκολος στην εφαρμογή.

Εφαρμογή

Συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε διάφορα υποστρώματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

προϊόν	
Αντίδραση στη φωτιά:	B1
Κατηγορία ποιότητας:	Professional

Παραλλαγές προϊόντος	Baumit EasyPro
Κατανάλωση	από 8 m ² /συσκευασία έως 12 m ² /συσκευασία ανάλογα με το υπόστρωμα

Τρόπος παράδοσης φιάλη 800 ml, 1 κουτί = 12 φιάλες

Αποθήκευση

Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για χρονικό διάστημα 18 μηνών σε θερμοκρασίες μεταξύ +10ο C και +20οC.

Διασφάλιση ποιότητας

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να έχει επαρκείς αντοχές, να είναι στεγνό, καθαρό, επίπεδο, χωρίς ίχνη ελαίων ή εξανθημάτων και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις πλάκες EPS και όχι στο υπόστρωμα.

- Προετοιμασία υποστρώματος**
- Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baumit MultiPrimer, αναμείνατε για τουλάχιστον 24 ώρες).
 - Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι Baumit ReCompact.
 - Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο.
 - Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με Baumit ReClean.
 - Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άλγη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).
 - Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαταρτιζόμενες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση.
 - Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baumit StarContact, Baumit MultiWhite), εάν απαιτείται οπλίστε με πλέγμα Baumit StarTex.

- Τρόπος εργασίας**
- Ο αφρός πρέπει να εφαρμόζεται με πιστόλι. Ανακινήστε τη φιάλη 30 φορές πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από τη φιάλη και τοποθετήστε το προϊόν στο πιστόλι. Περιμετρικά και στο κέντρο της θερμομονωτικής πλάκας εφαρμόστε μία λωρίδα αφρού πάχους 6 cm περίπου. Όταν η θερμομονωτική πλάκα τοποθετηθεί και πιεστεί κατάλληλα, πρέπει να έχει πρόσφυση το 40% τουλάχιστον της επιφάνειάς της. Προσοχή: κατά την ωρίμανση του αφρού αυξάνεται ελαφρώς ο όγκος του. Κατά την εφαρμογή, η φιάλη πρέπει να συγκρατείται με τη βαλβίδα προς τα κάτω.
- Ο χρόνος εφαρμογής είναι περίπου 5 λεπτά(max. 10 λεπτά). Μετά από 2 ώρες μπορείτε να εφαρμόσετε βύσματα ή στρώση ενίσχυσης.

- Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες**
- Καθαρίστε άμεσα τυχόν υπολείμματα σε άλλα δομικά στοιχεία.
 - Η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος, κατά την εφαρμογή και την ωρίμανση, θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C (ιδανικές θερμοκρασίες εφαρμογής μεταξύ +20°C και +25°C).
 - Καλύψτε τυχόν επιφάνειες από γυαλί, κεραμικό, μέταλλο κ.λπ..
 - Καθαρίστε το πιστόλι με κατάλληλο καθαριστικό. Ο σκληρυμένος αφρός μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.
 - Μην ψεκάζετε σε φλόγα, μην πετάτε το άδειο δοχείο στη φωτιά και μην τρυπάτε το άδειο δοχείο.
 - Προστατέψτε τον σκληρυμένο αφρό από την παρατεταμένη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
 - Προστατέψτε τις γειτονικές περιοχές με ταινία.
 - Καθαρίστε λεκέδες (ο φρέσκος αφρός λερώνει) εμάσω με καθαριστικό PU ή κατάλληλο διαλύτη (π.χ. ακετόνη, διαλυτικό νίτρου).

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.