



Baumit RollEck

Προφίλ γωνιών σε ρολό

- Πλεονεκτήματα**
- Για γωνίες μεγαλύτερες ή μικρότερες των 90ο
 - Εύκολη εφαρμογή
 - Μεγάλο μήκος



Προϊόν Γωνία πλέγματος σε ρολό για την περιοχή γωνιών μεγαλύτερων ή μικρότερων των 90° (π.χ. προεξοχές).

Σύνθεση Πλαστικό, υαλόπλεγμα

Ιδιότητες Πλαστικό γωνιόκρανο με πλέγμα για την ενίσχυση των γωνιών.

Εφαρμογή Για την ενίσχυση γωνιών, ανοιγμάτων θυρών και παραθύρων, μπαλκονιών και άλλων τελειωμάτων προσόψεων, όταν η γωνία δεν είναι 90°.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

προϊόν	
Αντίδραση στη φωτιά:	B1 κατά DIN4102
Πλάτος πλέγματος:	12,5 x 12,5 cm

Τρόπος παράδοσης ρολό 25 m

Αποθήκευση Αποθηκεύστε στη συσκευασία του.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό, να μην βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και υπολείμματα ελαίων. Θα πρέπει να έχει ικανότητα στήριξης του προφίλ και να μην έχει σαθρά κομμάτια.

- Προετοιμασία υποστρώματος**
- Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baumit MultiPrimer, αναμείνατε για τουλάχιστον 24 ώρες).
 - Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι Baumit ReCompact.
 - Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο.
 - Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.
 - Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με Baumit ReClean.
 - Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άλγη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).
 - Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση.
 - Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baumit StarContact, Baumit MultiWhite), εάν απαιτείται οπλίστε με πλέγμα Baumit StarTex.

Τρόπος εργασίας Κόψτε το τεμάχιο στο επιθυμητό μήκος και αφού απλωθεί η κόλλα επίστρωσης του υαλοπλέγματος με οδοντωτή σπάτουλα, επικολλάται το προφίλ και ακολούθως εξομαλύνεται η κολλά με μεταλλική σπάτουλα. Απαραίτητη είναι η επικάλυψη του υαλοπλέγματος του προφίλ με το υαλόπλεγμα επιφάνειας κατά τουλάχιστον 10 cm.

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5°C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυο οικοδομής).

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.