

Baunit PutzEckleiste

Unutarnji kutnik



- **Pocinčani kutni profil**
- **Za unutarnju upotrebu**
- **Za precizno oblikovanje kutova**

Proizvod	Pocinčani kutni profil za unutarnje žbukanje.
Sastav	Pocinčani čelik.
Svojstva	Pocinčani kutni profil za unutarnje žbukanje i precizno oblikovanje kutova.
Primjena	Primjenjuje se za oblikovanje kutova prilikom ugradnje svih Baunit unutarnjih cementnih, vapneno-cementnih i gipsanih žbuka u unutarnjim prostorima.
Oblik isporuke	komad 2,7 m, 1 paket=25 komada=67,5 m
Skladištenje	Na suhom mjestu u uspravnom položaju.
Osiguranje kvalitete	Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.
Podloga	Površina mora biti ravna, čista, suha, bez smrzavanja, prašine, masnoće i nosiva.
Ugradnja	Prije žbukanja, na sve rubove i kutove potrebno je postaviti Baunit unutrašnje kutne profile za žbukanje pomoću Baunit SpeedFix-a radi lakšeg postavljanja. Voditi računa da se kutnici postave na točnu debljinu žbuke i da budu postavljeni u skladu sa geometrijom površina. Profili se režu na duljinu pomoću prikladnog alata.
Upute i opće napomene	Potrebno je pridržavati se najnovije verzije smjernica za obradu tvornički proizvedenih žbuka. Ne preporučuje se primjena koja nije opisana u ovom tehničkom listu.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.