



Baumit HolzDübel

Specijalna vijčana pričvrsnica

Prednosti

- primjena na drvenim pločama.
- primjena na gipsanim pločama.
- jednostavno postavljanje.



Proizvod

Nehrđajuća navojna pričvrsnica za učvršćivanje ETICS sustava s tehničkim dopuštenjem

Svojstva

Za konstruktivno pričvršćivanje izolacijskih ploča na podloge od drveta i gips kartonske ploče.

Primjena

Za puno drvo, lamelirano drvo, drveni pod, iverica, medijapan i cementne ploče.

Skladištenje

Zaštićeno od UV zračenja i kontaminacije u zatvorenoj kutiji.

Podloga

minimalna količina za narudbu - karton, 1 karton: 100 kom

Priprema podloge

Podloga mora biti u skladu s važećim normama.

Ugradnja

Minimalna dubina uvrtnja najmanje 35 mm kada se ugrađuje u ravnini s površinom. Kada je uvrnut kroz ploču, dubina uvrtnja najmanje 24 mm.

Pribor

Za proizvod ejotherm STR H A2 na raspolagju V am stoji širokoprogram dodatnog pribora:

ejotherm VT 2G

Posebni dodatni tanjur zaupuštenu ugradnju pričvrsnica -na pločama od mineralne vune sniskom vlačnom čvrstoćem.

ejotherm STR-rondele MW

EJOT **90i SBL 140 plus** (dodatni tanjur V)

Baumit Tool STR U 2G

Alat za ugradnju posebno prilagođen za upuštenu ugradnju.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i stvrdnjavanja iznositi najmanje +5°C. Fasadu zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetrova (npr. zaštitnom mrežom na skeli). Zaštite fasadu od izravnog sunčevog svjetla, kiše i jakih vjetrova. Svaka ugrađena pričvrsnica može se koristiti samo jednom. Postavljene pričvrsnice mogu biti izložene sunčevoj svjetlosti maksimalno 6 tjedana.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.