



Baumit MP Tex

Staklena mrežica za armiranje gipsanih žbuka.

Prednosti

- Jednostavna ugradnja
- Velika vlačna čvrstoća
- Za armiranje unutarnjih gipsanih žbuka



Proizvod

Alkalno otporna, plava tekstilno-staklena mrežica za armiranje gipsanih žbuka.

Sastav

Staklena vlakna obložena umjetnim materijalom.

Svojstva

Usklađeno prekidno opterećenje i prekidna elastičnost.
Vlačna čvrstoća: ≥ 2000 N/50 mm
Vlačna čvrstoća nakon starenja ≥ 1000 N/50 mm.
Veličina okna mrežice: 8 x 7 mm

Primjena

Za armiranje strojnih unutarnjih gipsanih žbuka.

Tehničke specifikacije

Potrošnja	Varijanta(e)

Skladištenje

Na suhom mjestu u uspravnom položaju.

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Podloga

Rola od 50 m²

Ugradnja

Armiranje je dopušteno samo za žbuke na bazi gipsa! Žbuka se prvo nanosi u dvije trećine planirane debljine a zatim se ugrađuje Baumit Maschinenputz Armierung uz preklapanje od 10 cm. U slučaju kada se armiraju manje površine, mrežica mora biti ugrađena s min. 25 cm prepusta od mjesta armiranja. Na položenu mrežicu se zatim ugrađuje žbuka do zaključne debljine. Gipsana žbuka se ugrađuje obavezno po principu „sveže na sveže“ na prethodni sloj. Na stropnim površinama ugradnja mrežice nije dopuštena (osim manjih površina kao npr. rubna zona...).

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i stvrdnjavanja iznositi najmanje +5°C.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obavezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.