



Baumit StarTrack Blue

Ljepljenje bez dodatnog pričvršćivanja



Prednosti

- Specijalno za beton
- Specijalno za novogradnju
- Brzo i ekonomično postavljanje

Proizvod

Baumit StarTrack blue pričvrsnica za učvršćivanje polistirenskih izolacijskih ploča unutar Baumit StarSystem, Baumit ProSystem i Baumit Open sustava. Testirano prema ETAG 014.

Sastav

Pričvrsnica: Poliamid
Trn: Poliamid ojačan staklenim vlaknima

Svojstva

Fleksibilno i izdržljivo sidrenje sustava toplinske izolacije na betonke i kamene podloge. Duljina sidra je prikladna za sve debljine izolacijskih ploča. Baumit StarTrack blue pričvrsnice uklanjaju toplinske mostove na fasadi. Jednostavna i brza primjena.

Primjena

Pogodno za betonske i kamene podloge. Nije prikladno za sidrenje u podloge od XPS-a i mineralne izolacijske ploče.

Tehničke specifikacije

Proizvod	
Promjer pričvrsnice:	8 mm
Norma:	ETA-12/0064

Varijanta(e)	StarTrack Blue
Potrošnja	6 komad/m ²

Skladištenje

Zaštićeno od UV zračenja i kontaminacije u zatvorenoj kutiji

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Podloga

Pakiranje 100 kom, pakiranje 300 kom

Priprema podloge

Podloga mora biti u skladu s važećim normama. Odgovarajuća podloga: beton, puna opeka, šuplja opeka, porobeton.

Ugradnja

Broj, vrsta i tip pričvrsnice se određuje statičkim proračunom i određuje se u projektnoj dokumentaciji. Kod upotrebe 6 kom/m² izbušiti rupe na međusobnoj udaljenosti max. 40 mm i 10 mm rubova zgrade ili otvora. Promjer svrdla mora odgovarati promjeru osovine sidra Ø 8 mm. Dubina rupe mora biti 60-70 mm. Izbušiti rupe tako da ne dođe do oštećenja armature. Baunit StarTrack Blue se umetne u prethodno izbušenu rupu, a trn se zabija udarom čekića. Raster između pričvrsnica ovisno o količini pričvrsnica.

Podloga mora biti suha, bez prljavštine, nesmrznuta, bez soli, bez iscvjetavanja i mikroorganizama.

Ljepljenje EPS-F i Baunit StarTherm izolacijskih ploča se izvodi s StarContact i ProContact ljepilom. Ljepilo se nanosi na ugrađene pričvrsnice neposredno prije ljepljenja izolacijskih ploča, minimalne debljine 20 mm tako da područje primjene odgovara promjeru vanjskog sidrenog prstena. Nakon toga se izolacijske ploče lijepe na standardni način. Nakon stvrdnjavanja ljepila (nakon 24 h¹), ploče se bruse i armiraju uranjanjem mrežice u svježe ljepilo.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i stvrdnjavanja iznositi najmanje +5°C. Fasadu zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom na skeli). Zaštite fasadu od izravnog sunčevog svjetla, kiše i jakih vjetrova. Svaka ugrađena pričvrsnica može se koristiti samo jednom. Postavljene pričvrsnice mogu biti izložene sunčevoj svjetlosti maksimalno 6 tjedana.

Potrebno je pridržavati se propisanih smjernica, standarda i općih načela ugradnje, odredbi u tehničkim listovima za pojedinačne proizvode.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.