

## Izjava o svojstvima **Baumacol Protect One**

### Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 KEM Baumacol Protect One

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Baumacol Protect One

**2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :**

Baumacol Protect

**3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:**

Proizvod za zaštitu površine betona / vodonepropusni premaz (C).

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :**

Baumit d.o.o.  
Vučak 34, 10 090 Zagreb

Proizvodnja: Kema d.o.o.  
Puconci 393  
9201 Puconci, Slovenia

**5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:**

/

**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:**

Sustav 2+

**7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumacol Protect obuhvaćena je usklađenom normom SIST EN 1504-2:2004:**

Sukladno navedenom sustavu 2+ izvršeno je:  
Ispitivanje tipa proizvoda i pregled unutarnje kontrole  
od strane:  
**ITC Institute for testing and certification Inc., 1023**  
koji je izdao:  
Izveštaj o ispitivanju tipa br: **753500075/2008**,  
Certifikat unutarnje kontrole proizvodnje br. : **1023-CPR-0052F**.

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

/

9. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema EN 1504-2:2004:

OSNOVNE KARAKTERISTIKE	SVOJSTVA	Harmonizirana tehnička specifikacija
Razred otpornosti na požar:	Razred A1	EN 13501-1
Čvrstoća prianjanja(beton):	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1542:1999
Toplotna kompatibilnost, prionj. čvrstoća. po 20 ciklusa bez pris. soli:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 13687-3:2002
Kapilarna vodoupojnost i propustnost na vodu:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	EN 1062-3:2008
Propustnost na vodnu paru:	razred I: $s_D < 5 \text{ m}$	EN ISO 7783-2:1999
Otpuštanje opasnih tvari :	odgovara	Vidi sigurnosni list

10. Svojstvo proizvoda Baumacol Protect je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor



Mjesto i datum:

Zagreb, 01. siječanj 2018.

Potpis:


  
 BAUMIT d.o.o., Sirač