

Izjava o svojstvima **Baunit CeramicTex**

Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 CeramicTex

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Baunit CeramicTex

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :

Baunit CeramicTex

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:

Staklena alkalno postojana mrežica za ojačanje morta na osnovi cementa.

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :

Baunit d.o.o.
Vučak 34, 10 090 Zagreb

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:

/

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:

Sustav 2+

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baunit CeramicTex obuhvaćena je usklađenom normom:

Sukladno sustavu 2+ proizvođač je dužan provesti početno ispitivanje tipa proizvoda i dalje ispitivati proizvod u skladu s propisanim planom proizvodnje, a ovlašteno tijelo (Institut) provodi tvorničku kontrolu proizvodnje i sve potrebne radnje za izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i certifikata prema sustavu ocjenjivanja 2+. Izjava je izdana na temelju Certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje No1020 – CPR – 060047354 od 10. rujna 2018., TZUS, Proceska 811/76a, 19000 Prag, Češka, NB 1020. Na temelju kojeg je donesena Europska tehnička ocjena ETA 18/0168, EAD 040016-01-0404.

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

/

9. Objavljeno svojstvo:

Glavna značajka	Svojstvo
Plošna masa	210 g/m ² ± 5 %
Otvor oka	6,8 x 7,9 ± 0,5 mm
Sadržaj organskih tvari	20 ± 4%
Vlačna čvrstoća (srednja vrijednost)	Osnova. 48 N/mm; Potka: 64 N/mm
Vlačna čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju	> 50% od početne vlačne čvrstoće
Širina role	1000 mm ± 1 %
Toplinsko izgaranje	6,92 MJ/kg
Debljina	0,75 ± 0,2 mm

10. Svojstvo proizvoda Baumit CeramicTex je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 1. prosinca 2018.

.....

Potpis:



BAUMIT d.o.o., Sirač

