

Izjava o svojstvima

Baumit NHL Sicuro MM 50

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 SIR NHL Sicuro MM 50

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Baumit NHL Sicuro MM 50

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :

Baumit NHL Sicuro MM 50

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:

Mort za zidanje klase M5.

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :

Baumit d.o.o.
Vučak 34, 10 090 Zagreb

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:

/

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:

Sustav 2+
Sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumit NHL Sicuro MM 50 obuhvaćena je usklađenom normom:

EN 998-2
EN 998-1

Sukladno sustavu 2+ proizvođač je podvrgao početnom ispitivanju tipa proizvoda, tvorničkoj kontroli proizvodnje i daljnjem ispitivanju uzoraka uzetih u tvornici u skladu sa propisanim planom ispitivanja. Ovlašteno tijelo 1139 provelo je sve potrebne radnje i izdalo Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje.

Sukladno sustavu 4 proizvođač je proveo prvo ispitivanje tipa proizvoda i izdao izvještaj o početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda.

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

/

9. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema EN 998-2 **M 5**

| Glavna značajka | Svojstvo | Usklađena tehnička specifikacija |
|--|---|----------------------------------|
| Tlačna čvrstoća | $\geq 5 \text{ N/mm}^2$ | EN 1015-11 |
| Posmična čvrstoća | $0,15^* \text{ N/mm}^2$ | EN 998-2 Tab. Prilog C |
| Sadržaj topivih klorida u svježem mortu | $\leq 0,1 \text{ mas-\%}$ | ÖNORM B3355-1-Indikator trake |
| Reakcija na požar | A 1 | EN 998-2 |
| Paropropusnost μ | 15/35* (tabelarna vrijednost EN 1745) | EN 1745 |
| Toplinska provodnost, $\lambda_{10,dry}$ | 0,82/089* W/(mK) (tabelarna vrijednost prema EN 1745 za P=50/90%) | EN 1745 |
| Trajnost (otpornost na mraz): | Odgovara zahtjevu norme EN 998-2, prilog B, točka C | EN 998-2 |

*) Tabelarna vrijednost

10. Svojstvo proizvoda Baumit NHL Sicuro MM 50 je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 01. prosinac 2023.

.....

Potpis:



 BAUMIT d.o.o., Sirač

