

## Izjava o svojstvima

# Baumit NHL Sicuro Protect

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

## Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 SIR NHL Sicuro Protect

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Baumit NHL Sicuro Protect

**2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :**

Baumit NHL Sicuro Protect

**3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:**

Projektirani mort opće namjene za zidanje i uporabu na zidovima, stropovima i stupovima  
(G, M15;GP CS IV)

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :**

Baumit d.o.o.  
Vučak 34, 10 090 Zagreb

**5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:**

/

**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:**

Sustav 2+  
Sustav 4

**7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumit NHL Sicuro Protect obuhvaćena je usklađenom normom:**

EN 998-2  
EN 998-1

Sukladno sustavu 2+ proizvođač je podvrgao početnom ispitivanju tipa proizvoda, tvorničkoj kontroli proizvodnje i daljnjem ispitivanju uzoraka uzetih u tvornici u skladu sa propisanim planom ispitivanja. Ovlašteno tijelo 1139 provelo je sve potrebne radnje i izdalo Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje.

Sukladno sustavu 4 proizvođač je proveo prvo ispitivanje tipa proizvoda i izdao izvještaj o početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda.

**8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:**

/

## 9. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema **EN 998-2; EN 998-1; M15;GP CS IV**

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Posmična čvrstoća	$0,15^* \text{ N/mm}^2$	EN 998-2 Tab. Prilog C
Čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ , slika loma A ili B	EN 1015-12
Sadržaj topivih klorida u svježem mortu	$\leq 0,1 \text{ mas-\%}$	EN 1015-17
Reakcija na požar	A 1	EN 998-2
Paropropusnost $\mu$	15/35* (tabelarna vrijednost EN 1745)	EN 1745
Toplinska provodnost, $\lambda_{10,dry}$	1,11* W/(mK) (tabelarna vrijednost prema EN 1745 za P=50%)	EN 1745
Trajnost (otpornost na mraz):	Odgovara zahtjevu norme EN 998-2, prilog B, točka B	EN 998-2
Kapilarna upojnost vode	Wc1	EN 1015-18

\*) Tabelarna vrijednost

## 10. Svojstvo proizvoda Baumit NHL Sicuro Protect je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 01. prosinac 2023.

.....

Potpis:


  
 BAUMIT d.o.o., Sirač

