

## Izjava o svojstvima **Baumit Sicuro Protect**

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

### **Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 SIR Sicuro Protect**

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Baumit Sicuro Protect

**2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :**

Baumit Sicuro Protect

**3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:**

Projektirani mort opće namjene za zidanje i uporabu na zidovima, stropovima i stupovima  
**(G, M25;GP CS IV)**

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :**

Baumit d.o.o.  
Vučak 34, 10 090 Zagreb

**5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:**

/

**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:**

Sustav 2+  
Sustav 4

**7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumit Sicuro Protect obuhvaćena je usklađenom normom:**

EN 998-2  
EN 998-1

Sukladno sustavu 2+ proizvođač je podvrgao početnom ispitivanju tipa proizvoda, tvorničkoj kontroli proizvodnje i daljnjem ispitivanju uzoraka uzetih u tvornici u skladu sa propisanim planom ispitivanja. Ovlašteno tijelo 1139 provelo je sve potrebne radnje i izdalo Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje.

Sukladno sustavu 4 proizvođač je proveo prvo ispitivanje tipa proizvoda i izdao izvještaj o početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda.

**8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:**

/

**9. Objavljeno svojstvo:**

 Razredba prema EN 998-2; EN 998-1; **M25;GP CS IV**

| Glavna značajka                          | Svojstvo   | Usklađena tehnička specifikacija |
|--|--|----------------------------------|
| Tlačna čvrstoća                          | $\geq 25 \text{ N/mm}^2$                                   | EN 1015-11                       |
| Posmična čvrstoća<br>Vlačna čvrstoća     | $0,15^* \text{ N/mm}^2$                                    | EN 998-2 Tab. Prilog C           |
| Sadržaj topivih klorida u svježem mortu  | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ -Slika loma A, B ili C             | EN 1015-12                       |
| Reakcija na požar                        | $\leq 0,1 \text{ mas-\%}$                                  | ÖNORM B3355-1-Indikator trake    |
| Paropropusnost $\mu$                     | A 1  | EN 998-2                         |
| Paropropusnost $\mu$                     | 15/35* (tabelarna vrijednost EN 1745)                      | EN 1745                          |
| Toplinska provodnost, $\lambda_{10,dry}$ | 1,11* W/(mK) (tabelarna vrijednost prema EN 1745 za P=50%) | EN 1745                          |
| Trajnost (otpornost na mraz):            | Odgovara zahtjevu norme EN 998-2, prilog B, točka B        | EN 998-2                         |
| Kapilarna upojnost vode                  | Wc0  | EN 1015-18                       |

\*) Tabelarna vrijednost

**10. Svojstvo proizvoda Baumit Sicuro Protect je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.**

Ime i funkcija:

 Dorijan Rajković, direktor
   
 .....

Mjesto i datum:

 Zagreb, 01. prosinac 2023.
   
 .....

Potpis:


  
 RAUMIT d.o.o., Sirač

