

Izjava o svojstvima **Baumit Sicuro SM**

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 SIR Sicuro SM

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Baumit Sicuro SM

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :

Baumit Sicuro SM

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:

Projektirani mort opće namjene za zidanje i uporabu na zidovima, stropovima i stupovima
(G, M30;GP CS IV;W0)

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :

Baumit d.o.o.
Vučak 34, 10 090 Zagreb

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:

/

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:

Sustav 2+
Sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumit Sicuro SM obuhvaćena je usklađenom normom:

EN 998-2
EN 998-1

Sukladno sustavu 2+ proizvođač je podvrgao početnom ispitivanju tipa proizvoda, tvorničkoj kontroli proizvodnje i daljnjem ispitivanju uzoraka uzetih u tvornici u skladu sa propisanim planom ispitivanja. Ovlašteno tijelo 1139 provelo je sve potrebne radnje i izdalo Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje br. 1139-CPR-0209/18.

Sukladno sustavu 4 proizvođač je proveo prvo ispitivanje tipa proizvoda i izdao izvještaj o početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda.

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

/

9. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema EN 998-2; EN 998-1; **M30;GP CS IV**

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Posmična čvrstoća	$0,15^* \text{ N/mm}^2$	EN 998-2 Tab. Prilog C
Vlačna čvrstoća	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ -Slika loma A, B ili C	EN 1015-12
Sadržaj topivih klorida u svježem mortu	$\leq 0,1 \text{ mas-\%}$	ÖNORM B3355-1-Indikator trake
Reakcija na požar	A 1	EN 998-2
Paropropusnost μ	15/35* (tabelarna vrijednost EN 1745)	EN 1745
Toplinska provodnost, $\lambda_{10,dry}$	1,11* W/(mK) (tabelarna vrijednost prema EN 1745 za P=50%)	EN 1745
Trajnost (otpornost na mraz):	Odgovara zahtjevu norme EN 998-2, prilog B, točka B	EN 998-2
Kapilarna upojnost vode	W _{c0}	EN 1015-18

*) Tabelarna vrijednost

10. Svojstvo proizvoda Baumit Sicuro SM je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 01. studeni 2022.

.....

Potpis:



 RAUMIT d.o.o., Sirač

