

Izjava o ispitivanju



Baumit SIR SteinMörtel

1. Ime i adresa proizvođača i distributera:

Baumit d.o.o.
Vučak 34, 10 090 Zagreb

2. Opis i tip proizvoda:

Tvornički zamiješan, vlaknima ojačan mort za polaganje kamena i kamenih ploča.

3. Važeća tehnička specifikacija (norma, nacionalno tehničko dopuštenje, itd.):

ÖN B 3113-za polaganje kamena i kamenih ploča (tlačna čvrstoća >8,0 N/mm²)

ÖN B 4710-1-kao podložni beton grupe C12/15 (tlačna čvrstoća >15 N/mm²)

4. Namjena:

Prikladan kao poldožni mort za prirodni I umjetni kamen. Zbog svoje posebne recepture smanjuje izlučivanje vapnenca I skupljanje prilikom sušenja. Otporan na smrzavanje.

5. Svojstva proizvoda:

Svojstva	Vrijednost
Tlačna čvrstoća (28 dana)	21,5 N/mm ²
Čvrstoća prionjivosti	>0,15 N/mm ²
Proposnost na vodenu paru	15/35*
Vlačna čvrstoća (postojanost na mraz nakon ciklusa smrzavanja/otapanja)	XF1/XF3 Prema ÖNORM B 4710-1
Gustoća suhe mješavine	1949 kg/m ³
Rakcija na požar	A1

6. Ispitna institucija (Broj certifikata; Prvo ispitivanje tipa; itd.)

Počeno ispitivanje tipa br. SIR/037, izdano 17.03.2016.

Potpis proizvođača / Potpis zastupnika proizvođača

Dorijan Rajković, direktor

Potpis:



Zagreb, 01. prosinca 2017.