

# Baumit Baumacol FlexTop White

Adesivo elastico per piastrelle con posa su letto sottile



- Di colore bianco
- Altamente flessibile (S1) e impermeabile all'acqua
- Adatto a riscaldamento a pavimento

## Prodotto

Adesivo per piastrelle di colore bianco a strato sottile, altamente flessibile (C2TE, EN 12004, EN 12002), resistente al gelo, stabile. Adatto per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento, per piastrelle di grande formato e marmettoni. Per l'impiego in ambienti destinati alla manipolazione di alimenti, risponde ai requisiti qualitativi della UNI-EN 12004:2002 - Classe C2TE S1. Certificato Emicode EC 1 Plus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

## Composizione

Sabbia, cemento bianco e leganti organici nonché additivi per una più facile lavorazione e una migliore adesione.

## Caratteristiche

Malta idraulica per piastrellature su letto sottile con tempo aperto prolungato, rinforzata con resine, altamente flessibile, resistente al gelo e all'acqua, di colore bianco. Adatta all'impiego in ambienti destinati alla manipolazione di alimenti, risponde ai requisiti qualitativi della UNI-EN 12004:2002 - Classe C2TE S1. Particolarmente idonea per la posa di mattonelle su mattonelle (piastrelle su piastrelle). Certificato Emicode EC 1 Plus.

- Malta idraulica pulverulenta elasticizzata per piastrellature, a base minerale, flessibile, di colore bianco e di consistenza pastosa con l'aggiunta di acqua
- Particolarmente resistente
- Ottima impermeabilità all'acqua
- Buona adesione sul supporto
- Una volta indurita, resiste agli agenti atmosferici e al gelo

## Campo d'impiego

Posa su pareti e pavimenti di piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato, mosaici, maioliche, pannelli in fibra di vetro, pannelli leggeri per edilizia e pannelli in schiuma di polistirolo espanso in interni ed esterni. Impiegabile anche in presenza di sollecitazioni elevate. Adatto alla posa su impianti di riscaldamento a pavimento.

## Dati Tecnici

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| pedonabilità:         | ca. 24 h                     |
| classificazione:      | C2TE S1                      |
| Max spessore strato:  | 5 mm                         |
| specifiche normative: | EN 12004:2000                |
| Tempo di maturazione: | ca. 5 min.                   |
| Valore VOC 3d:        | < 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS |
| Tempo di lavorazione: | ca. 4 h                      |

|                    | Baumit Baumacol FlexTop White 25 kg                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| resa               | ca. 5 m²/sacco con 4mm di spessore                            |
| consumo            | ca. 3 kg/m² - 5 kg/m² a seconda della tipologia di piastrelle |
| fabbisogno d'acqua | ca. 6 l/25kg                                                  |



## Imballo

sacco 25 kg; 1 pallet = 54 sacchi = 1360 kg

## Stoccaggio

Il prodotto può conservarsi in luogo asciutto per un periodo massimo di 12 mesi.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garanzia di qualità</b>               | Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Classificazione sostanze chimiche</b> | Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sottofondo</b>                        | <p>Il supporto deve essere solido, ben portante, privo di polvere e non gelato e privo di residui d grasso e olio.</p> <p><b>Supporti e ambienti idonei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Calcestruzzo</li> <li>■ Massetti</li> <li>■ Calcestruzzo poroso</li> <li>■ Clinker</li> <li>■ Intonaci cementizi e a base di gesso pronti</li> <li>■ Pannelli in cartongesso</li> <li>■ Pannelli in gesso</li> <li>■ Massetti anidritici</li> <li>■ Locali ad uso abitativo, locali pubblici</li> <li>■ Terrazze</li> <li>■ Facciate, impianti di riscaldamento a pavimento.</li> </ul> <p><b>Supporti non idonei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Legno</li> <li>■ Metallo</li> <li>■ Plastica</li> <li>■ Supporti a base cementizia non consolidati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Preparazione sottofondo</b>           | <p>Pulire e spolverare, primerizzare con prodotto idoneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Fondi assorbenti:</b> Baumit Grund</li> <li>■ <b>Fondi non assorbenti:</b> Baumit SuperPrimer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Applicazione</b>                      | <p>Mescolare in miscelatrice elettrica a lento moto. Applicare il prodotto servendosi di spatola dentata, cazzuola, spugna.</p> <p>Spatola dentata 6 x 6 mm con piastrelle a faccia posteriore liscia</p> <p>Spatola dentata 10 x 10 mm con piastrelle a faccia posteriore costolata</p> <p><b>Preparazione del prodotto</b></p> <p>Versare il contenuto di un sacco nella corrispondente quantità di acqua pulita, quindi mescolare mediante una miscelatrice a lento moto ben pulita per circa tre minuti fino a ottenere una massa omogenea. Lasciar riposare per ca. 15 minuti, quindi mescolare di nuovo brevemente.</p> <p><b>Applicazione</b></p> <p>Applicare Baumacol FlexTop White a spessore omogeneo sulla superficie servendosi di un'idonea spatola dentata. Nel distribuire il prodotto mantenere la spatola inclinata a 45°. Lavorare soltanto con prodotto fresco, rimuovendo eventuali residui con una spugna bagnata.</p> <p>Per evitare di lasciare cavità non riempite si raccomanda di posare le piastrelle con un movimento di rotazione e pressione (floating-buttering), applicando a tal fine il prodotto sia sul supporto che sulla faccia posteriore della piastrella.</p> <p><b>Trattamento successivo</b></p> <p>Evitare di sottoporre la superficie finita a sollecitazioni meccaniche e termiche per circa 48 ore (semplice pedonabilità 24 ore).</p> |
| <b>Avvertenze e informazioni</b>         | <p>Attenersi alle norme, direttive e informazioni tecniche relative al supporto alle piastrelle.</p> <p>Non applicare a temperature inferiori a +5 °C né esporre la superficie ai raggi solari diretti, a vento forte o a correnti d'aria. Mantenere la superficie protetta fino a completo indurimento.</p> <p>Un'elevata umidità e temperature basse ritardano l'asciugatura.</p> <p>Non additivare il prodotto con altre sostanze.</p> <p>Non bagnare la superficie né le piastrelle prima dell'applicazione.</p> <p>Attenersi ai tempi prescritti per la posa. in caso di superamento di tali tempi e comunque in caso di indurimento del prodotto, rimuoverlo completamente prima di ripetere l'operazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.