

Baumit BioKalk Color



- **Colore a base calce altamente coprente**
- **Resistente ai microrganismi**
- **Qualita' E.L.F.**

Prodotto

Pittura minerale per interni a base di calce. Ecologica, pronta all'uso, qualità E.L.F.

Composizione

Calce, biossido di titanio, cariche minerali, additivi, acqua.

Caratteristiche

Eccellente ancoraggio su tutti i normali supporti minerali, ottimo potere coprente, elevato grado di bianchezza, eccellenti caratteristiche di diffusione del vapore acqueo, buona lavorabilità; prodotto antiallergico, antimuffa, regolatore del clima

Applicazione

Adatto per ogni tipo di pareti e soffitti interni, in particolare in ambienti sensibili, per es. abitazioni, case di riposo, scuole materne, ambulatori medici e ospedali.

Dati Tecnici

potere coprente:	con 7 m ² /l
Brillantezza:	matt
peso specifico:	ca. 1.35 kg/l
valore sd:	≤ 0.05 m

consumo	
resa	ca. 56 m ² /vaso

Imballo

vaso 14 l, 1 pallet =24 vasi = 336 l

Stoccaggio

Il prodotto si conserva per 24 mesi nella confezione ben chiusa, collocata in luogo fresco e al riparo dal gelo.

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere compatto, pulito, asciutto e portante e non deve presentare tracce di muffa, sinterizzazioni superficiali e residui di prodotti distaccanti. Non sono adatti quale supporto le sostanze plastiche, il legno e i derivati.

Applicazione

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione; applicare a rullo, pennello o airless (ampiezza di ventaglio 50°, ugello: 0,53-0,63 mm)

Preparazione del supporto

Verificare la portanza dei trattamenti preesistenti. Rimuovere eventuali strati non portanti (es. pitture a colla) e sostanze distaccanti (per es. olio disarmante). Lasciar asciugare gli intonaci nuovi per almeno tre settimane. Il cartongesso deve essere pretrattato con Baunit EasyPrimer.

Sequenza di applicazione raccomandata:

Fondo:

In caso di supporti con diverse o forti caratteristiche assorbenti si raccomanda un pretrattamento dell'intera superficie con Baunit EasyPrimer.

Mani a finire:

1-2 mani diluite max. 5-10% di acqua (a seconda della consistenza iniziale). Asciutto al tatto e sovravorabile dopo ca. 12 ore (a 20°C e 65% di umidità relativa). Completamente essiccato e calpestabile dopo ca. 2 giorni.

Avvertenze e informazioni

Durante la lavorazione e l'essiccazione la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C. Elevate umidità relative e/o basse temperature (per esempio applicazioni a tardo autunno) possono allungare sensibilmente i tempi di essiccazione e determinare viraggi cromatici non omogenei.

Sicurezza: Proteggere gli occhi e l'epidermide; coprire le superfici adiacenti, in particolare vetro, materiali ceramici, klinker, pietra naturale, superfici verniciate e parti in metallo. Rimuovere immediatamente eventuali imbrattamenti con abbondante acqua, senza aspettare che il prodotto sia essiccato.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non inalare il prodotto nebulizzato. Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non mangiare, bere e fumare durante l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi o con l'epidermide lavare bene con acqua.

Ulteriori informazioni possono essere ricavate dalla scheda di sicurezza europea, richiedibile presso il produttore

Tinteggiatura:

Colorabile con colori naturali e paste tinteggianti resistenti alle sostanze alcaline. Attenzione: le paste tinteggianti contengono piccole quantità di solventi che vengono in tal modo aggiunte al prodotto.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.