




Baumit BlechanschlussProfil

Profilo di collegamento con lamiera



Prodotto Profilo di collegamento in plastica, con rete saldata e gocciolatoio, per il raccordo di sistemi di isolamento a cappotto a superfici in lamiera metallica (per es. parti marginali e/o bordi in lamiera di coperture o tetti).

Composizione Profilo in PVC, rete in fibra di vetro, guarnizione in PE

Caratteristiche Profilo in plastica con rete portaintonaco in fibra di vetro saldata, connettore a innesto, guarnizione in PE integrata e gocciolatoio, per il raccordo, resistente alla pioggia battente, della rasatura armata e della finitura dei sistemi ETICS a elementi in lamiera.
Lascia lo spazio necessario per i movimenti della conversa dovuti alla dilatazione termica. Ideale per la creazione di collegamenti elastici e impermeabili fra intonaco e parti in lamiera, grazie anche alla guarnizione in PE, che assorbe dilatazioni e le tensioni.

- Previene la formazione di crepe
- Deflusso mirato dell'acqua piovana
- Con connettore integrato

Campo d'impiego Raccordo tra sistemi a cappotto (ETICS) e componenti metalliche (per es. bordi in lamiera di coperture e/o tetti).

Dati Tecnici

Prodotto	
lunghezza profilo:	2 m

Dati Tecnici	
Larghezza rete	12,5 cm
Tipologia di rete	160 g/m ²

Imballo Profilo da 2 m, 1 confezione = 25 pezzi = 50 m

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo Il supporto deve essere planare, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere e sostanze grasse, portante e adatto all'incollaggio.

Applicazione

Innestare il profilo di collegamento sulla lamiera esistente, fino alla guarnizione in schiuma poliuretanica integrata. La guarnizione funge da arresto per compensare eventuali movimenti successivi.

Sflasare i giunti del profilo e quelli della lamiera, in modo che non coincidano. Collegare i profili in corrispondenza del giunto utilizzando l'apposito connettore integrato.

Sollevare la rete in fibra di vetro e applicare l'intonaco di base a spessore su tutta la superficie del pannello isolante per la larghezza della rete. Quindi, annegare la rete del profilo nel rasante.

Dopodiché, eseguire la rasatura armata del sistema, avendo cura di sovrapporre la rete d'armatura a quella del profilo di almeno 10 cm.

L'intonaco di base e il rivestimento di finitura vanno applicati fino al gocciolatoio del profilo. Baunit BlechanschlussProfil può essere piegato fino a 90°.

Avvertenze e informazioni

Il profilo dev'essere applicato prima della realizzazione della rasatura armata del sistema a cappotto. La rete del profilo deve sovrapporsi per almeno 10 cm a quella utilizzata per l'armatura della rasatura della facciata.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.