




Baumit DachabschlussProfil

Profilo di raccordo con coperture e tetti piani



Prodotto Profilo in plastica per la realizzazione di raccordi resistenti alla pioggia battente di sistemi ETICS con coperture, parapetti e tetti piani.

Composizione Profilo in PVC, rete in fibra di vetro

Caratteristiche Profilo in plastica con gocciolatoio e rete di fibra di vetro integrata per il collegamento di sistemi a cappotto a coperture, parapetti e tetti piani. Dotato di bordo inferiore per agevolare l'applicazione a filo dell'intonaco di base e bordo di appoggio per una posa orizzontale del profilo.

Campo d'impiego Per il raccordo di sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS) con coperture, parapetti e tetti piani. Consente di far scorrere il più possibile il profilo sotto la lamiera di copertura e realizzare un raccordo resistente alla pioggia battente. Evita la formazione di infiltrazioni d'acqua dovute alla pressione del vento.

Dati Tecnici

Prodotto	
lunghezza profilo:	2 m

Dati Tecnici	
Dimensioni rete	12,5 cm
Spessore (bordo per intonacatura)	6 mm

Imballo Profilo da 2 m; 1 confezione = 25 pezzi = 50 m

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo Il supporto deve essere planare, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere, efflorescenze e residui di sporco o sostanze grasse (per es. oli disarmanti), ben portante e compatto.

Applicazione

L'ordine superiore di pannelli deve essere posato nel rispetto delle norme vigenti (UNI/TR 11715) e delle indicazioni di posa.

Dopo l'indurimento del collante si può posizionare e allineare Baunit DachabschlussProfil.

Per il corretto allineamento si può poggiare il profilo con il bordino di appoggio sul bordo superiore del pannello. Applicare una striscia di rasante per l'ampiezza della rete del profilo, quindi posizionare il profilo in modo che sia perfettamente allineato e a livello. La bandella in rete va interamente annegata nel rasante di sistema. Posizionare il profilo nel miglior modo possibile sotto la copertura.

L'intonaco di base va applicato anche sullo spessore visibile dell'ultimo ordine di pannelli.

Eseguire la rasatura armata del sistema avendo cura di sovrapporre la rete d'armatura di almeno 10 cm sul lembo di rete del profilo. Lo strato di rasatura armata e l'intonaco di finitura devono essere applicati a filo con l'apposito bordo di chiusura del profilo, per garantire in raccordo pulito e preciso.

Avvertenze e informazioni

Applicare il profilo prima dell'esecuzione della rasatura armata del sistema a cappotto.

La rete d'armatura della rasatura e la rete del profilo devono essere sovrapposte di almeno 10 cm. Tutte le giunzioni vanno eseguite con sovrapposizione (min. 10 cm).

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.