



Baumit DachbelüftungsProfil Kunststoff

Profilo per raccordi a tetti ventilati



Prodotto Profilo in plastica con rete in fibra di vetro saldata per il collegamento tra i sistemi di isolamento a cappotto e le strutture di tetti ventilati.

Composizione Profilo in PVC, rete in fibra di vetro

Caratteristiche Profilo in PVC con bandella in rete di fibra di vetro saldata, per il raccordo dei sistemi ETICS a tetti ventilati. Dotato di bordo inferiore per agevolare l'applicazione a filo dell'intonaco di base e bordo di appoggio per una posa orizzontale del profilo.

Campo d'impiego Per il raccordo di sistemi di isolamento a cappotto (ETICS) con sottotetti ventilati.

Dati Tecnici

Prodotto	
lunghezza profilo:	2 m

Dati Tecnici	
Dimensioni rete	12,5 cm
Tipologia rete	160 g/m ²
Sezione trasversale di ventilazione	≥ 202 cm ² /m
Altezza visibile griglia	55 mm

Imballo Profilo da 2 m; 1 confezione = 25 pezzi = 50 m

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo Il supporto deve essere liscio, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere, sgrassato e ben portante.

Applicazione

L'ordine superiore di pannelli deve essere posato nel rispetto delle norme vigenti (UNI/TR 11715) e delle indicazioni di posa.

Dopo l'indurimento del collante, posizionare e allineare il Baunit DachbelüftungsProfil Kunststoff. Il gocciolatoio (ca. 9 mm) deve sporgere esternamente, con la griglia in alto.

Per il corretto allineamento si può poggiare il profilo con il bordino di appoggio sul bordo superiore del pannello.

Applicare del rasante e annegarvi la rete in fibra di vetro, assicurandosi che non vi siano pieghe o bolle. Il bordo superiore della flangia di ventilazione deve essere a filo con il bordo superiore delle travi del tetto. Collegare i profili in corrispondenza dei giunti utilizzando l'apposito connettore integrato.

Dopodiché eseguire la rasatura armata del sistema, avendo cura che la bandella in rete del profilo sia interamente annegata nel rasante e che la rete d'armatura si sovrapponga a quella del profilo di almeno 10 cm.

Il rasante va applicato anche sullo spessore visibile dell'ultimo ordine di pannelli.

L'intonaco di base e quello di finitura devono essere stesi a filo con lo specifico bordo per intonacatura del profilo, per garantire una chiusura pulita e precisa.

Avvertenze e informazioni

Il profilo va applicato prima dell'esecuzione della rasatura armata del sistema.

La rete portaintonaco del sistema ETICS e la rete in fibra di vetro del profilo devono sovrapporsi almeno 10 cm. Le giunzioni vanno eseguite con sovrapposizione (min. 10 cm).

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.