



Baumit Piattello VT 2G

Piattello aggiuntivo per tasselli ad avvitamento



Vantaggi

- Per tasselli Baumit UniversalDübel STR U 2G e Baumit S
- Applicazione senza l'utilizzo di utensili specifici
- Riduce l'effetto ponte termico

Prodotto

Piattello aggiuntivo per il montaggio a incasso dei tasselli Baumit UniversalDübel STR U 2G e Baumit S su pannelli di lana minerale e resina fenolica per sistemi di isolamento termico a cappotto.

Composizione

Poliammide rinforzato con fibra di vetro (PA GF 50)

Caratteristiche

Rondella supplementare di colore bianco, atta ad allargare il diametro del piattello del tassello, per l'applicazione in profondità di tasselli Baumit UniversalDübel STR U 2G e Baumit S in pannelli in lana minerale o resina fenolica di sistemi ETICS. Garantisce una minore resistenza alla trazione trasversale del tassello e permette di ottenere superfici piane ed omogenee. Riduce inoltre la formazione di ponti termici e la possibilità di vista dei tasselli in facciata. Consente un'applicazione efficace e semplice, senza dover utilizzare delle specifiche attrezzature, e permette di ottenere un taglio circolare preciso e netto sul pannello.

Campo d'impiego

Per il montaggio a incasso dei tasselli Baumit UniversalDübel STR U 2G e Baumit S su pannelli termoisolanti in lana minerale o resina fenolica in sistemi ETICS. Da utilizzare in combinazione con le apposite Rondelle STR U.

Imballo

1 scatola = 100 pezzi

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante.

Applicazione

Applicare il piattello Baumit VT 2G con i tasselli Baumit UniversalDübel STR U 2G o Baumit S. Non è necessario utilizzare nessuno specifico utensile di montaggio, in quanto la forma del piattello consente di per sé la realizzazione di un foro circolare preciso sul pannello e il perfetto allineamento sul bordo esterno con la superficie del pannello stesso. In seguito, inserire il disco in materiale isolante Baumit Rondelle STR U nella parte centrale, appositamente adattata, del piattello.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.