



## Baumit DispoFix

Collante in pasta

### Vantaggi

- **Pronto all'uso**
- **Specifico per sottofondi in legno**
- **Forte potere adesivo**



### Prodotto

Collante in pasta pronto all'uso per l'incollaggio di pannelli isolanti su supporti in legno.

### Composizione

Acqua, inerti e leganti organici.

### Caratteristiche

Collante in pasta per supporti in legno, caratterizzato da buona flessibilità e buon potere adesivo.

### Campo d'impiego

Collante in pasta per uso esterno per l'incollaggio di pannelli isolanti in EPS, lana minerale e XPS su supporti quali pannelli truciolari e legno, in sistemi a cappotto.  
Non impiegabile come rasante.

### Dati Tecnici

Prodotto	
colore:	beige chiaro
peso specifico materiale a secco:	ca. 1500 kg/m <sup>3</sup>
Conducibilità termica λd:	ca. 0.600 W/mK

Variante(i)	Baumit DispoFix
resa	ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso - 16.5 m <sup>2</sup> /vaso
consumo	ca. 2 kg/m <sup>2</sup> (in funzione del fondo)

### Imballo

vaso da 25 kg, 1 pallet = 16 vasi = 400 kg

### Stoccaggio

Conservare ben chiuso, fresco e al riparo dal gelo. Può essere conservato per 24 mesi nel contenitore originale se non aperto. La data di scadenza è da prelevare dalle ultime 6 cifre dell'impronta sul contenitore (MM AAAA).

### Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

### Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito [www.baumit.com](http://www.baumit.com). La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

### Sottofondo

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, non idrorepellente, solido, portante e senza residui di oli disarmanti o sostanze distaccanti.

### Applicazione

Mescolare il collante in pasta con un agitatore a ciclo lento.  
Applicare su tutta la superficie del pannello con una spatola dentata.  
Se necessario, eseguire il fissaggio meccanico dei pannelli con appositi tasselli per supporti in legno.

**Avvertenze e informazioni** In fase di applicazione e di presa del prodotto, la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto non deve essere inferiore a +5°C.  
Non applicare su sottofondo congelato o soggetto a gelo.  
Non additivare con prodotti antigelo.  
Il tempo di asciugatura può raggiungere i 10 giorni a seconda della temperatura e della concentrazione di umidità.  
**Attenzione:** Baumit DispoFix non è adatto quale rasante per pannelli isolanti e per la realizzazione di rasature armate con rete portaintonaco Baumit StarTex.

---

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.