

Baunit DispoFix

Collante in pasta



- **Pronto all'uso**
- **Specifico per sottofondi in legno**
- **Forte potere adesivo**

Prodotto	Collante in pasta per incollaggio di pannelli isolanti, da applicare sull'intera superficie della lastra. Non adatto come rasante.									
Composizione	Acqua, inerti e leganti organici.									
Caratteristiche	Collante in pasta, tipo Baunit DispoFix.									
Campo d'impiego	Malta adesiva ad uso interno ed esterno, utilizzata per incollare i pannelli isolanti di facciate EPS, lana minerale e XPS su pannelli truciolari e legno. Baunit DispoFix è un collante in pasta, flessibile, di buon potere adesivo.									
Dati Tecnici	colore:	beige chiaro								
	peso specifico materiale a secco:	ca. 1500 kg/m ³								
	Conducibilità termica λ_d :	ca. 0.600 W/mK								
	<table><thead><tr><th></th><th>Baunit DispoFix</th></tr></thead><tbody><tr><td>Misura granulometria</td><td>ca. 0.3 mm</td></tr><tr><td>consumo</td><td>ca. 2 kg/m² (in funzione del fondo)</td></tr><tr><td>resa</td><td>ca. 10 - 16.5 m²/vaso</td></tr></tbody></table>			Baunit DispoFix	Misura granulometria	ca. 0.3 mm	consumo	ca. 2 kg/m ² (in funzione del fondo)	resa	ca. 10 - 16.5 m ² /vaso
	Baunit DispoFix									
Misura granulometria	ca. 0.3 mm									
consumo	ca. 2 kg/m ² (in funzione del fondo)									
resa	ca. 10 - 16.5 m ² /vaso									
Imballo	vaso da 25 kg, 1 pallet = 16 vasi = 400 kg									
Stoccaggio	Conservare ben chiuso, fresco e al riparo dal gelo. Può essere conservato per 24 mesi nel contenitore originale se non aperto. La data di scadenza è da prelevare dalle ultime 6 cifre dell'impronta sul contenitore (MM AAAA).									
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.									
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante									
Sottofondo	Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non soggetto a gelo, privo di polvere, idrorepellente, privo di efflorescenze, solido e privo di oli disarmanti.									
Applicazione	Mescolare il collante in pasta con un agitatore a ciclo lento. Applicare su tutta la superficie del pannello con una spatola dentata. Se necessario fissare con tasselli speciali.									
Avvertenze e informazioni	In fase di applicazione e di presa, la temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo non deve essere inferiore a +5 °C. Non applicare su sottofondo congelato o soggetto a gelo. Non utilizzare prodotti antigelo. Il tempo di asciugatura può raggiungere i 10 giorni a seconda della temperatura e della concentrazione di umidità. Non adatto per annegare la rete portaintonaco Baunit StarTex e stuccare.									

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.