



Baumit FüllSchaum B1

Schiuma di riempimento per i giunti di pannelli

**Prodotto**

Füllschaum B1 è una schiuma poliuretanica monocomponente modificata per riempire e rinforzare giunti che devono essere resistenti al fuoco. Serve inoltre per l'isolamento e la coibentazione.

Composizione

Schiuma poliuretanica monocomponente, con propellenti privi di CFC, HCFC, HFC.

Campo d'impiego

Per riempimento fughe tra pannelli nei sistemi di isolamento Baumit EPS ed Open, fino a 5 mm.

Dati Tecnici

Prodotto	
Reazione al fuoco:	B1 (secondo DIN 4102, T2)
colore:	grigio
Peso:	ca. 22 kg/m ³
formazione pelle:	9 - 11 min (20°C / 65% RLF); tagliare dopo circa 3 ore
Conducibilità termica λd:	ca. 0.035 W/mK

Variante(i)	Baumit Fullschaum B1 750 ml
resa	ca. 40 punti di colla

Imballo

Contenuto flacone: 750 ml; Bombola in alluminio con erogatore avvitabile a pistola. Disponibile anche con pistola dosatrice.

Stoccaggio

In ambiente fresco, asciutto e in verticale, da + 5°C a + 35°C. Tempo di conservazione: 9 mesi dalla data di produzione.

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

I sottofondi devono essere puliti e solidi. Eliminare parti staccate, polvere e grassi. Agitare con forza la bombola prima di ciascun utilizzo. Avvitare la bombola con la schiuma alla pistola erogatrice secondo quanto indicato nel manuale di istruzione.

Applicazione

Füllschaum B1 viene dosata agendo sulla leva e sulla vite dosatrice della pistola. Dosare senza sprechi. Lavorare la schiuma in modo continuo, lentamente e uniformemente. Superfici come davanzali, finestre, rivestimenti per pavimenti, devono essere protetti tramite copertura degli stessi, spruzzi di schiuma devono essere rimossi immediatamente con PistolenReiniger. La schiuma indurita può essere tolta solo meccanicamente.

Altri componenti importanti del sistema, venduti separatamente:

- Baumit Dosierpistole, per iniettare la schiuma di riempimento Fullschaum B1 nei giunti dei pannelli isolanti
- Baumit PistolenReiniger, soluzione utile per la pulizia della Dosierpistole e degli strumenti utilizzati durante l'applicazione di Fullschaum B1

Avvertenze e informazioni

Utilizzare solo in locali bene aerati. Non fumare! Proteggere gli occhi e indossare abiti e guanti di protezione. Coprire il pavimento con carta o pellicola in plastica. Eliminare subito gli schizzi con detergente apposito o acetone. La schiuma indurita può essere eliminata solo meccanicamente. Non resistente ai raggi UV. Conservare la bombola in posizione verticale. L'impiego della pistola adeguata garantisce la corretta apertura della valvola; questo permette di ottenere la velocità di uscita adeguata il completo svuotamento della bombola.
Utilizzare ad una temperatura compresa tra +5 e +35°C.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.