




Baunit FensteranschlussProfil Infinity

Profilo autoadesivo in plastica per raccordo ai serramenti



Prodotto Profilo autoadesivo in plastica, con guarnizione sigillante e rete di raccordo alla rasatura armata, per il raccordo di sistemi a cappotto agli infissi dei serramenti di porte e finestre.

Caratteristiche Profilo monoelemento autoadesivo in PVC, di classe III, con guarnizione sigillante in polietilene per la realizzazione di raccordi flessibili e resistenti ai movimenti tridimensionali tra sistemi ETICS e i serramenti di porte e finestre. Dotato di listello con fascia autoadesiva per applicare i teli di protezione e di rete in fibra di vetro saldata per il raccordo alla rasatura. Per un raccordi di tenuta all'acqua battente: resistente alla pioggia battente a 600 Pa. Gli speciali giunti a pressione consentono di posare i profili senza giunzioni e con assoluta precisione. Adatto per spessori di isolante fino a 300 mm.

Campo d'impiego Per il raccordo dei sistemi ETICS con serramenti di porte e finestre. Per spessori di isolante fino a 300 mm. Adatto per componenti di dimensioni fino a 10 m².

Dati Tecnici

Prodotto	
misura maglia della rete:	12.5 cm
lunghezza profilo:	240 cm

Dati Tecnici	
Nastro adesivo in PE	8 x 3 mm
	12 x 1 mm
Tenuta alla pioggia battente	600 Pa
Classe	III
Larghezza geometrica (senza linguetta rimovibile)	18 mm
Tipologia rete	160 g/m ²

Imballo Pezzo: 2,4 m; 1 scatola = 25 pezzi = 60 m

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo Il fondo deve essere planare, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere e imbrattamenti, ben portante e compatibile con l'incollaggio. Prima dell'applicazione, è necessario testare l'idoneità del supporto e del profilo mediante una prova di incollaggio.

Applicazione

La posa va effettuata attenendosi alla più recente direttiva Baunit per la posa di sistemi ETICS e in base a quanto previsto della norma UNI/TR 11715:2018.

Va inoltre tenuto presente quanto segue:

- Prima di cominciare i lavori va effettuata una prova di incollaggio.
- Tagliare il profilo alla lunghezza voluta mediante cesoia apposita o fresa per angoli; in corrispondenza degli spigoli tagliare a 45° esatti.
- Orientare il profilo parallelamente allo spigolo dell'infisso e incollare premendo con forza sul supporto, che deve essere ben pulito.
- Rimuovere il nastro di protezione giallo e incollare il telo di protezione sul nastro autoadesivo dell'angolare asportabile.
- Non intonacare l'angolare né il telo di protezione. Alla fine dei lavori rimuovere il telo e staccare con attenzione l'angolare.

Il profilo Baunit FensteranschlussProfil Infinity va applicato in concomitanza alla posa dei pannelli isolanti.

Campi di applicazione									
Spessori dell'isolamento	Posa e dimensioni delle finestre								
	Incassata			A filo			Poggiate		
	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²
≤ 200 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X
≤ 300 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X*
≤ 400 mm	X*	X*	X*	X*	X*	-	X*	-	-

* Solo usando i giunti a pressione

Avvertenze e informazioni

In nessun caso rimuovere l'angolare prima dell'ultimazione dei lavori di intonacatura e pittura. I teli di protezione dei serramenti devono avere uno spessore di almeno 0,06 mm.

Durante la lavorazione e la presa dei prodotti la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C e al di sotto di +35°C.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.