



Baunit Finish

Finitura protettiva trasparente



- **Trasparente e opaca**
- **Diluibile**
- **Protettiva**

Prodotto	Finitura diluita pronta all'uso, trasparente e opacizzante per Baunit Lasur.										
Composizione	Copolimeri in dispersione acquosa, componenti minerali, pigmenti, fibre, additivi, antivegetativo, acqua										
Caratteristiche	Impermeabilizzante idrofugo traspirante, fortemente resistente agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche										
Campo d'impiego	Baunit Finish è un diluente specifico per il prodotto Baunit Lasur (per diluizioni superiori a quelle necessarie per regolare la consistenza di applicazione del prodotto), che garantisce un'ulteriore protezione dagli agenti atmosferici al prodotto utilizzato in esterni.										
Dati Tecnici	tempo d'asciugatura:	fino a 12 h in presenza di temperature basse e/o di elevata umidità atmosferica il tempo di asciugatura potrebbe allungarsi)									
	Peso specifico:	ca. 1 kg/dm ³									
	valore μ :	ca. 50									
	Densità della materia prima:	ca. 1 kg/dm ³									
	valore pH:	11									
	Brillantezza secondo EN 1062-1:	G3 opaco									
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Baunit Finish 14 l</th><th>Baunit Finish 5 l</th></tr></thead><tbody><tr><td>consumo</td><td>ca. 0.08 - 0.1 l/m² per mano</td><td>ca. 0.08 - 0.1 l/m² per mano</td></tr><tr><td>resa</td><td>ca. 140 - 172 m²/vaso</td><td>ca. 50 - 62 m²/vaso</td></tr></tbody></table>		Baunit Finish 14 l	Baunit Finish 5 l	consumo	ca. 0.08 - 0.1 l/m ² per mano	ca. 0.08 - 0.1 l/m ² per mano	resa	ca. 140 - 172 m ² /vaso	ca. 50 - 62 m ² /vaso	
	Baunit Finish 14 l	Baunit Finish 5 l									
consumo	ca. 0.08 - 0.1 l/m ² per mano	ca. 0.08 - 0.1 l/m ² per mano									
resa	ca. 140 - 172 m ² /vaso	ca. 50 - 62 m ² /vaso									
Imballo	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l										
Stoccaggio	Stoccato in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo, il prodotto chiuso nella sua confezione originale si conserva per 12 mesi..										
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.										
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante										
Sottofondo	Baunit Lasur.										
Applicazione	Baunit Finish va applicato su Baunit Lasur con normale rullo in pelo di agnello, pennello in setola naturale o simili. Il prodotto è fornito pronto e va utilizzato senza aggiunta d'acqua. Utilizzato come diluente, va aggiunto a Baunit Lasur fino a raggiungere la tonalità desiderata.										

Avvertenze e informazioni

Utilizzando Baunit Finish su Baunit Lasur già applicato, la tonalità cromatica può variare (scurire) leggermente. Durante la lavorazione e l'indurimento la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5 °C. Proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Temperature basse ed elevata umidità atmosferica possono allungare sensibilmente i tempi di asciugatura. L'uniformità cromatica può essere garantita solo all'interno del medesimo lotto. La tonalità può comunque variare sensibilmente in funzione delle caratteristiche del supporto, della temperatura e dell'umidità. Per evitare differenze cromatiche è opportuno effettuare un unico ordinativo per l'intero manufatto da trattare, sì da consentirne la produzione in un unico lotto. La consegna può naturalmente effettuarsi anche in modo frazionato.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.