



## Baumit MontageSet

Set di montaggio per profili di partenza nell'area dello zoccolo



<b>Prodotto</b>	Set di montaggio adatto al fissaggio di profili di partenza per sistemi di isolamento termico a cappotto, da applicarsi nell'area dello zoccolo.
<b>Caratteristiche</b>	Set di montaggio composto da: <ul style="list-style-type: none"><li>• 75 tasselli ad espansione in plastica con vite a testa piana (6 x 60 mm) per il fissaggio del profilo di partenza sul supporto</li><li>• 10 giunti in PVC rigido SockelprofilVerbinder per la giunzione dei singoli elementi</li><li>• 50 distanziali Baumit SockelprofilDistanzstück da 3 mm di spessore e di dimensioni 50 x 50 mm, per compensare le aplanarità del supporto</li></ul>
<b>Campo d'impiego</b>	Kit adatto al fissaggio di profili di partenza e guide per sistemi di isolamento termico a cappotto. Da applicarsi nell'area dello zoccolo.
<b>Imballo</b>	Set
<b>Garanzia di qualità</b>	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
<b>Classificazione sostanze chimiche</b>	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
<b>Applicazione</b>	I profili di partenza Baumit vanno fissati mediante i tasselli Baumit SockelprofilDübel in posizione orizzontale e ben allineati all'altezza prefissata. Per garantire una migliore stabilità tra i profili, si raccomanda l'impiego dei giunti Baumit Sockelprofil-Verbinder. Eventuali aplanarità del supporto possono compensarsi con i distanziali Baumit SockelprofilDistanzstück.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.