

Baumit PU StoßfugenKleber

Sigillante per giunti di profili decorativi di facciata



Prodotto

Sigillante e collante a base poliuretanica per giunti tra profili decorativi di facciata, per garantire un collegamento stabile e duraturo degli elementi decorativi Baumit FassadenProfil nella zona del giunto di testa.

Composizione

A base poliuretanica

Caratteristiche

Sigillante e adesivo poliuretanico per la sigillatura duratura e stabile dei giunti di testa dei profili decorativi per facciate Baumit FassadenProfil.

- Provo di solventi
- Resistente agli agenti atmosferici
- Impermeabile e idrorepellente
- Veloce e facile

Campo d'impiego

Per l'applicazione dei profili decorativi di facciata Baumit FassadenProfil, per la sigillatura dei giunti di testa.

Dati Tecnici

Variante(i)	PU StoßfugenKleber
Consumo	ca. 400 g/m² (variabile in base alla quantità applicata, alle caratteristiche del supporto e alla tecnica applicativa)

Prodotto	
Temperatura di applicazione	compresa tra ≥ 7°C e ≤ 25 °C
Massa volumica	1,45 g/cm³
Contenuto solido	100%
Tempo di apertura	ca. 15 min. (a 20°C con 65% U.R.)
Tempo di asciugatura	ca. 24 - 48 ore (a 20°C con 65% U.R.)
Resistenza caldo/freddo dopo l'asciugatura	da -30°C a +80°C
Resistenza al gelo nel trasporto	fino a max. - 15°C

Imballo

Cartuccia da 310 ml

Stoccaggio

Il prodotto si conserva per 9 mesi nella confezione originale chiusa, in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e da irraggiamento solare diretto (a temperatura comprese tra +5 e +25 °C).

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere pulito, senza residui di sporco e grassi, asciutto, non gelato, privo di polveri ed efflorescenze, assorbente, non idrorepellente, portante, non friabile e privo di parti distaccate.
Inoltre, i supporti devono essere planari e non presentare irregolarità rilevanti sulla superficie. Per la verifica e il corretto trattamento dei supporti, attendersi a quanto previsto dalla norma UNI/TR 11715.

Applicazione

Dopo aver eseguito, su rasatura armata esistente del sistema a cappotto, l'incollaggio dei profili decorativi Baumit FassadenProfil con collante di sistema, applicato a tutta superficie in doppia spalmatura (metodo buttering-floating) mediante spaspatola dentata, congiungere i profili e realizzare la sigillatura dei giunti di testa mediante Baumit PU StoßfugenKleber. Applicare uno strato di sigillante su entrambi i lati da unire: l'incollaggio dei giunti di testa degli elementi dovrà essere effettuato entro 5 minuti dall'applicazione del prodotto (tempo di lavorazione massimo di 8-10 minuti, a seconda delle condizioni ambientali). Assicurarsi che entrambe le sezioni trasversali del profilo (frontali, giunti di testa) siano ricoperte su tutta la superficie con il prodotto sigillante.

Allineare i profili servendosi di una bolla, facendo attenzione a non sottoporli a carichi concentrati, che possono causare deformazioni e "ammaccature". Nel caso di profili con lunghezze importanti, è possibile fissare un listello sulla superficie sotto gli elementi come ausilio per il montaggio o, se necessario, impiegare dei di tasselli per mantenerli in posizione.

Dopo il completo indurimento del sigillante, rimuovere eventuali fuoriuscite di prodotto con una spatola o un taglierino, tagliando il materiale indurito a forma di V (larghezza e profondità del giunto max. 2-3 mm). Chiudere i giunti così intagliati applicando, mediante spatola o frattazzo in acciaio inox, il rivestimento per la rifinitura dei profili Baumit DKF Top.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it