




Baumit PutzabschlussProfil

Profilo per finitura a vista di intonaco



Prodotto Profilo di chiusura in plastica con rete portaintonaco per l'interruzione a vista dello strato di rasatura dei sistemi a cappotto e per la finitura dell'intonaco su elementi edili adiacenti.

Composizione Profilo PVC, rete in fibra di vetro

Caratteristiche Profilo in PVC perforato per migliorare l'adesione dell'intonaco, con rete saldata in fibra di vetro. Per la realizzazione di interruzioni a vista e chiusure a filo su elementi adiacenti di intonaci tradizionali e di intonaci di base in sistemi a cappotto. Disponibile per spessori dello strato di intonaco di 3 mm e di 6 mm. Consente di ottenere una finitura a vista dell'intonaco precisa e dritta, impermeabile all'acqua e alla pioggia battente se in abbinamento a un nastro sigillante per giunti.

Campo d'impiego Per la realizzazione di chiusure e interruzioni a vista precise e a filo dell'intonaco di base in sistemi di isolamento a cappotto (ETICS) e di intonacature tradizionali.
Per spessori di intonaco da 3 mm e 6 mm (a seconda delle dimensioni del bordo).

Dati Tecnici

Prodotto	
lunghezza profilo:	2.5 m

Dati Tecnici	
Dimensioni rete	12,5 cm
Tipologia rete	160 g/m ²
Bordo di rifinitura / Spessore strato intonaco	3 mm
	6 mm

Imballo Profilo da 2 m; 1 confezione = 25 pezzi = 50 m

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante.

Sottofondo Il supporto deve essere planare, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere, imbrattamenti e sostanze grasse che potrebbero compromettere l'adesione (per es. oli disarmanti), portante.

Applicazione Stendere l'intonaco/ il rasante in corrispondenza del profilo.
Posizionare il profilo sull'intonaco/ rasante fresco e allinearne con precisione, annegandovi la rete fibra di vetro.
Eseguire la rasatura armata dell'intera superficie, avendo cura di sovrapporre la rete d'armatura alla rete del profilo di almeno 10 cm.

Avvertenze e informazioni - Baunit PutzabschlussProfil va posato prima dell'esecuzione della rasatura armata della facciata.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.