

Dichiarazione di prestazione Baumit TrassitPlus



Dichiarazione Nr: 01 PEG TrassitPlus

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
Baumit TrassitPlus
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**
Baumit TrassitPlus
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**
Calce idraulica di miscela tipo HL5, con pozzolana naturale per la produzione in cantiere di malte ed intonaci, per uso interno ed esterno.
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**
w&p Baustoffe GmbH,
Ferdinand - Jergitsch – Straße 15
A-9020 Klagenfurt
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**
-
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**
Sistema 2+
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**
L'Ente certificatore dei prodotti "BauCert Steiermark, Burggasse 13/EG, 8010 Graz (1159), ha determinato il tipo di prodotto in base a prove (compreso Campionamento), ed effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica,
Sorveglianza continua e valutazione del controllo di produzione in fabbrica e test casuali di campioni prelevati prima della commercializzazione del prodotto.
I campioni, hanno valutazione con sistema 2+ ed il certificato di conformità è rilasciato a norma del numero 1159-CPD289/11.
- Prestazione dichiarata:**

Proprietà	Prestazione	Metodo di prova
Classificazione	Calce idraulica HL 5	EN 459-1
SO ₃	≤ 3 %	EN 459-1
Quantità calce	≥ 4 %	EN 459-1
Resistenza a compressione a 7gg	≥ 2 MPa	
Resistenza a compressione a 28gg	≥ 5 bis ≤ 15 MPa	EN 459-1
Setaccio 0,2 mm	≤ 5 %	EN 459-1

Setaccio 0,09 mm	≤ 15 %	EN 459-1
Acqua libera	≤ 2 %	EN 459-1
Solidità	≤ 20 mm (metodo alternativo)	EN 459-1
Contenuto d'aria	≤ 25 %	EN 459-1
Tempo inizio solidificazione	> 1 h	EN 459-1
Tempo fine solidificazione	≤ 15 h	EN 459-1

9. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Daniela Egger (Amministratore Delegato)

BAUMIT SPA
 Via Castelnuovo del Friuli, 1/A
 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
 C.F. e P.IVA 01679510931

San Vito al Tagliamento (PN), 21/06/2016