



13

**Baunit GmbH  
Reckenberg 12  
D-87541 Bad Hindelang**

Nummer der Leistungserklärung und Kenncode des Produkttyps:

**BDE13-WTM-971010-BM-3**

**EN 998-2:2016  
0785**

Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach  
Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden,  
Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk

Druckfestigkeit:	M 10
Verbundfestigkeit:	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%: $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$
Chloridgehalt:	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Brandverhalten:	A1
Wasserdampf- durchlässigkeit:	15/35 (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit:	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Die Leistungserklärung ist unter <a href="http://www.baunit-selbermachen.de">www.baunit-selbermachen.de</a> oder <a href="http://www.dopcap.eu">www.dopcap.eu</a> unter Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.	