

Baumit FungoFluid

Līdzeklis sēnišu un aļģu apstrādei



- Skaistām fasādēm
- Aļģu un sēnišu gadījumā
- Gatavs lietošanai

Produkts	Lietošanai gatavs šķīdums/līdzeklis sēnišu un/vai aļģu apstrādei uz sienas un fasādes.
Sastāvs	Ūdens, algicīdi un fungicīdi (četrreizvietotie amonija savienojumi, izotiazolinona atvasinājumi).
Īpašības	Šķīdums ar sabalansētu aktivitāti pret mikroorganismiem, piem., sēnītēm un aļģēm. Papildus iznīcināšanai un attīstības samazināšanas iedarbībai, arī padara aļģes nekrāsainas.
Lietojums	Lietošanai gatavs šķīdums/līdzeklis sēnišu un/vai aļģu apstrādei uz sienas un fasādes. Izmantošanai ārpus telpām.
Tehniskie dati	Blīvums: apm. 1 kg/dm ³

	FungoFluid 10 l
Patēriņš	0.05 - 0.1 l/m ² , atkarībā no pamatnes

Uzglabāšana	Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā, vēsā vietā, nepieļaut sasaldāšanu.
Kvalitātes garantija	Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnīcas laboratorijā.
Drošības noteikumi saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu	Drošības noteikumus saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu Jūs atradīsiet drošības datu lapā. (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecīgajā ražotnē.
Izstrāde	<ol style="list-style-type: none">1) Notīriet fasādi ar augstspiediena tīrītāju (sprausla pietiekamā attālumā un leņķī pret fasādes virsmu, spiediens ne vairāk kā 200 bāri), ja nepieciešams, netīrumus mehāniski noņem ar piemērotu birsti. Pēc tam ļaujiet virsmai nožūt.2) Uzklājiet Baumit FungoFluid/SanierLösung ar birsti līdz pilnīgai samitrināšanai. Žāvēšanas vai iedarbības laiks vismaz 12 stundas (sargāt no lietus!).3) Uzklājiet vēlreiz Baumit FungoFluid/SanierLösung 2. kārtu ar birsti līdz pilnīgai piesātināšanai. Žāvēšanas vai iedarbības laiks vismaz 12 stundas (sargāt no lietus!).4) Pēc izžūšanas fasāde tiek pārklāta ar Baumit NanoporColor, Baumit SiliconColor vai Baumit StarColor, kuru sastāvā ir papildus algicīdi un fungicīdi (jāpasūta ar palielinātu algicīdu un fungicīdu daudzumu).
Norādījumi	<p>Izstrādes un iedarbības laikā gaisa un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C. Strādājot ar Baumit FungoFluid/SanierLösung noteikti lietojiet piemērotu aizsargapģērbu.</p> <p>Lai nodrošinātu labu iedarbību Baumit FungoFluid/SanierLösung nekombinēt ar citiem līdzekļiem.</p> <p>Ar šo tiek panākta profilaktiska un kavējoša iedarbība uz aļģēm un/vai sēnītēm. Netiek garantēta pastāvīga aļģu un/vai sēnišu neesamība.</p> <p>Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu pieredzi un ir mūsu rekomendācija. Garantija netiek dota, jo attiecīgais pielietojuma un apstrādes process ir ārpus mūsu kontroles iespējām.</p> <p>Neskatoties uz rūpīgu mikroorganismu skarto zonu noņemšanu un attīrīšanu, nevar izslēgt to atkārtotu invāziju. Apkārtējā vide (infekcijas ietekme), klimatiskie apstākļi (temperatūra, mitrums) un fizikālajās īpašības (siltumvadītspēja) būtiski ietekmē mikroorganismu veidošanos uz fasādes.</p> <p>Biocīdu apstrādes sistēma var aizkavēt, bet nevar izslēgt to attīstību.</p> <p>Informāciju par drošības pasākumiem skatīt drošības datu lapā.</p> <p>Apkārtējo virsmu aizsardzība</p> <p>Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā apstrādājamo virsmu tuvākā apkārtnē (īpaši stikla keramikas, klinkera, dabisko akmeņu, lakotas un metāla virsmas). Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžūs. Notīriet instrumentus un aprīkojumu ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas.</p>

Uzņēmuma Baunit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baunit produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma Baunit ieteikumi neatbrīvo pircēju no atbildības par Baunit produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums Baunit var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma Baunit interneta vietnēs. Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.