

Baumit GypsumPrimer

Grunts koncentrāts uzsūcošām pamatnēm



- Šķaidāms ar ūdeni
- Ģipša apmetuma saķeres uzlabošanai
- Lietojama uz uzsūcošām pamatnēm

Produkts Ar ūdeni šķaidāms grunts koncentrāts pamatnes ūdens uzsūkšanas spējas izlīdzināšanai un samazināšanai pirms ģipša apmetuma.

Sastāvs Organiskas saistvielas, piedevas, ūdens.

Īpašības Ar ūdeni šķaidāms koncentrāts, pēc atšķaidīšanas gatavs lietošanai, pastiprina ģipša apmetuma saķeri ar pamatni, nodrošina apmetuma viendabīgu sacietēšanu.

Lietojums Izmantojams stipri ūdeni uzsūcošu pamatņu gruntēšanai. Piemērots keramikas ķieģeļu, šūnu betona un silikāta bloku utt. pamatnēm. Paredzēts lietošanai zem ģipša apmetuma iekšdarbos.

Tehniskie dati

	GypsumPrimer 15 kg
Patēriņš	apm. 0.1 kg/m ² , attiecībā 1:2 ar ūdeni

Iepakojums 15 kg spainis, 24 spaiņi uz paletes

Uzglabāšana Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā, vēsā vietā, nepieļaut sasalšanu un tiešus saules starus.

Kvalitātes garantija Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnīcas laboratorijā.

Drošības noteikumi saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu Drošības noteikumus saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu Jūs atradīsiet drošības datu lapā. (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecīgajā ražotnē.

Pamatne Pamatnei jābūt tīrai, sausai, slodzes izturīgai, nesusalušai, mitrumu uzsūcošai, attaukotai un attīrītai no putekļiem un nepiesaistītām daļiņām.

Izstrāde Pirms lietošanas koncentrātu atšķaidīt ar ūdeni atkarībā no pamatnes ūdens uzsūkšanas spējas. Pamatnei ar ļoti augstu uzsūkšanas spēju (piem., gāzbetons) Baumit GypsumPrimer atšķaidīt ar ūdeni proporcijā 1:2, pamatnei ar zemāku uzsūkšanas spēju (piem., keramikas bloki) Baumit GypsumPrimer atšķaidīt ar ūdeni proporcijā 1:3. Uzklāt uz pamatnes ar krāsotāja rullīti, otu vai birsti. Var uzklāt arī mehānizēti, izmantojot atbilstošu agregātu.

Norādījumi Izstrādes laikā gaisa, materiāla un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Sargāt nogruntēto virsmu no putekļiem. Produktam nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus, jo tas var mainīt tā īpašības. Darbam izmantotie rīki un instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni.

Apkārtējo virsmu aizsardzība

Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā gruntējamo virsmu tuvākā apkārtnē. Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžū.

Uzņēmuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma Baumit ieteikumi neatbrīvo pircēju no atbildības par Baumit produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums Baumit var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma Baumit interneta vietnē. Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.