



Baumit BituFix 2K

Битуменско лепило за лепење XPS изолациони плочи

Предности

- служи како маса за изолирање
- служи како битуменско лепило
- без растворувачи



Производ

Двокомпонентно битуменско лепило и дебелослојна маса.

Состав

Полимерна модифицирана битуменска емулзија, гранули од полистирен, цемент.

Својства

Одлична лепливост, издржливост, добра обработливост.

Аплицирање

На отворено и затворено за лепење на RPS-F и XPS- плочи на битуминозна изолација. Прикладно и за хоризонтално и вертикално изолирање на градежни елементи за заштита од влага на подот, притисочна вода и вода која не под притиок и што се граничи со почвениот слој.

Облик на испорака Сет 30 кг, 1 палета = 12 сетови = 360 кг

Складирање

На дрвени палети во фолија се чува на суво место околу 6 месеци.

Гаранција за квалитет

Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

Класификација според Законот за хемиски супстанции

Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарате во Баумит.

Подлога

Тестирајте ја подлогата за малтерисување во согласност со ÖNORM B 2259 и B 6410. Подлогата мора да биде чиста, незамрзната, без прашина, не смее да биде водоотпорна, без да избледи на површината, носива и и без да отпаѓаат делови. Битуменската хидроизолација хидроизолација мора да биде цврста и целосно залепена за сидовите (залепени и заварени). Исправноста на сидот мора да одговара по нормите на EN 18202

Обработка

Бавно со електрична мешалка најпрво промешајте тековните компоненти. Потоа интензивно промешајте ги компонентите во прав во течноста. Процесот на мешање е завршен кога масата убаво ќе се измеша без грутки.

Како лепак:

Со мистрија нанесете на EPS-Фодносно XPS- изолациски плочи. За видливата површина над горниот раб на слојот на почвата, обработете го со методот на нанесување рабно-точкасто. Во областа на земјата да се обработи со повеќе топки лепак распоредени во средината. Плочите цврсто притиснете ги во подлогата со лесни потискувачки движења за да се залепи подобро. Остатоците од лепакот кој излегуваат од бочните страни, отстранете ги со шпакла. Постапувањето на плочите се извршува на исчистените fugи. Над горниот раб на почвениот слој, дополнително прицврстете ги со прицврстувачи. Сушењето Баумит BituFix 2K зависи од апсорпцијата и температурата на подлогата и околината или плочите за изолација.

Напомени и општи информации

Земете ги предвид нормите, смерници и упатствата кои се однесуваат на подлогата. Температурата на воздухот, материјалот и подлогата мора во тек на обработката и зацврстувањето да е најмалку +5°C. Обработката не смее да се врши во дождливо и ветровито време. Фасадата треба да биде соодветно заштитена (на пр. платно за скели). Влажноста и пониските температури може значително да го продолжат времето на сушење.

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.