



Baumit StarTrack Red

Специјална типла за стар малтер



- **За сидови од цигли и малтер**
- **Сертифициран систем**
- **За подлоги кои немаат носивост**

Производ	Типла за лепење без додатни прицвртувачи на постоечки стари малтери (максимум 40 мм дебелина). Типлење на длабочина до носечката основа: ≥ 40 мм. Површина на примена: бетон, цврста цигла, шуплива цигла. Категорија на употреба: А, В, С. Должина на прицврстување: 88 мм
Состав	Полиамид
Својства	Едноставна и безбедна апликација за исклучително добра контрола на поставување на анкери. Прицврстувањето се врши директно на подлогата пред изолационата плоча.
Аплицирање	За прицврстување термоизолациони плочи од стиропор EPS и опен стиропор на сидови од цигли и блокови со стари малтери или без во новоградба и реновирање. Не е погоден за изолациони плочи од стиродур Баумит XPS!
Облик на испорака	Парче, 1 кутија = 300 пар
Складирање	На суво место, заштитено од сонцеи мрзнење, неограничено.
Гаранција за квалитет	Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории
Класификација според Законот за хемиски супстанции	Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарате во Баумит.
Подлога	Испитувањето на подлогата да се направи во склад со нормите на ÖNORM B 3346. Подлогата мора да биде чиста, сува, несмрзната, без прашина, не смее да биде водоотпорна, без бледење, носива и без лабави делови.
Подготовка на подлогата	Подлогата мора да биде сува, без мраз, без прашина, минерална, носива, мора да биде доволно рапава и вливлива. Припремата на подлогата мора да биде во согласност со важечките норми на структурата. Испитувањето на подлогата и рамноста на зидовите да ги изведете во согласност со нормите ÖNORM B 2259 i DIN 18202.

Одредување на минимален број типли:

За „помали“ објекти, како што се семејни куќи, итн., Мин. 6 парчиња StarTrack по m^2 во стандардна и рабна зона ако:

- сооднос помеѓу висината на зградата и ширината на зградата $h / b \leq 1,5$ (минимална ширина 6 m, максимална висина 9 m)
- за сите основни вредности на брзината на ветерот $\leq 28,3 \text{ m / s}$
- за влијанието на ветерот на земјиштето категорија II, III, IV, мора да се направи пресметка или да се испита табелата во Насоките за изградба на фасадни системи Баумит.

За сите други згради: со референтна висина на зграда 10 - 25 m сооднос помеѓу висина на зграда и ширина на зграда $h / b \leq 2$ (на пр. Висина на зграда = 12 m / ширина на зграда = 6 m) за влијание на ветерот на категоријата земјиште II, III, IV валидни податоци може да се најдат во Насоките за изградба на фасадни системи на Баумит

Инсталација на типли Baunit StarTrack Red

Пред да ги поставите типлите Baunit StarTrack Red, мора да се направи одговарачка големина на мрежа, места за прицврстување и да ја означите, може да се користи растер за Baunit StarTrack (растер = 40 см). Растојанието од надворешните рабови на зградата, односно од почетниот профил е 10 см. Во зависност од бројот на типли, растерот за поставување исто така се менува:

- 6 парчиња / m^2 - 40 x 40 cm
- 8 парчиња / m^2 - 40 x 30 cm
- 10 парчиња / m^2 - 40 x 25 cm
- 12 парчиња / m^2 - 40 x 20 cm.

Дупчењето се изведува со бургија од 8 мм. Дозволена е употреба на ударни бурмашини или чекани за дупчење само во цврсти градежни материјали без дупки. Длабочината на дупчење е збир од должината на соодветната StarTrack типла плус 10 - 15 мм. Типлата Baunit StarTrack мора да се постави во носечкиот дел од бетонската конструкција. Потоа, типлата Baunit StarTrack се израмнува со површината, дупката за типлата е претходно исчистена од честичките од претходното дупчење.

Лепење на изолациони плочи

Соодветното Баумит лепило (openContact, StarContact White) се меша во согласност со упатствата од соодветен технички листови. Нанесувањето лепак на изолационите плочи се врши со метод рабно точкасто. Лепак се нанесува на главата на типлата. Тогаш изолационите плочи се прицврстуваат со мал притисок.

ЗАБЕЛЕШКА: Бидејќи примената на плочите за изолација мора да се направи „влажно на влажно“, мора да се внимава да се нанесат „лепливи точки“ на Baunit StarTrack непосредно пред лепење на изолационите плочи.

Количината на нанесено лепило мора да биде таква што, почитувајќи ја дебелината на лепливиот слој (приближно 1 до 2 см), тоа резултира со контактна површина од најмалку 40% со површината на лежиштето. Нанесете лепак на работ на таблата, по целиот обем, лента широка околу 5 см, а во средината на таблата три „лепливи точки“ со големина на дланка. На овој начин, нерамномерноста до 10 мм од површината на која е залепена може да се компензира.

Напомени и општи информации

Температурата на воздухот, материјалот и подлогата за време на процесот на обработка и сврзување треба да биде најмалку 5°C и максимална 30°C. Фасадите мора да бидат заштитени од директна сончева светлина, дожд и ветер, со заштитни мрежи за фасади. Изборот, бројот и позиционирање на типлите мора да се изврши во согласност со проектот и важечките стандарди. Изложеност на незаштитените типли дејствува ултравиолетовиот зрак од директно сончево зрачење не смее да биде поголем од 6 недели.

Покрај наведените норми, мора да се почитуваат важечките упатства „Баумит упатствата за изградба на фасадни системи“!

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.